

# 抗静电TPV 导电型TPV 抗雾化TPV

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 抗静电TPV 导电型TPV 抗雾化TPV                           |
| 公司名称 | 深圳市博睿联橡塑材料有限公司                                 |
| 价格   | 32.00/公斤                                       |
| 规格参数 | 类型:热塑性弹性体TPV<br>型号:35A-67D<br>产品等级:通用级/阻燃级/特别级 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区上横朗新村<br>高得利服装有限公司2号一楼东分隔体     |
| 联系电话 | 0755-86068658 18319028812                      |

## 产品详情

|      |             |    |         |
|------|-------------|----|---------|
| 类型   | 热塑性弹性体TPV   | 型号 | 35A-67D |
| 产品等级 | 通用级/阻燃级/特别级 | 形状 | 颗粒状     |
| 材质   | PP+EPDM     |    |         |

### 道恩北化tpv

tpv简介：tpv材料是通过动态硫化技术使得橡胶完全硫化并以微米级尺寸（低于1微米）分散在塑料基体中。使得加工厂商能达到这样一些高要求的目标，即热塑性塑料的低加工成本（免硫化、可直接挤出成型、注射成型、压延成型、吹塑成型等）和硫化橡胶的性能，具体性能如下：1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广(25a—54d),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。基于以上性能特点，dawnpre ne?tpv在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他tpe弹性体（包括tprsbs、sebs、tpu等）材料或pvc等塑料材料相比，在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势，从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择。