

阻燃环保TPV-V0,V1,V2,HB级TPV

产品名称	阻燃环保TPV-V0,V1,V2,HB级TPV
公司名称	深圳市博睿联橡塑材料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	厂家(产地):山东道恩 牌号:阻燃,抗紫外,耐高电压各种牌号
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区上横朗新村 高得利服装有限公司2号一楼东分隔体
联系电话	0755-86068658 18319028812

产品详情

厂家(产地) 山东道恩 牌号 阻燃,抗紫外,耐高电压
各种牌号

tpv简介:tpv材料是通过动态硫化技术使得橡胶完全硫化并以微米级尺寸(低于1微米)分散在塑料基体中。使得加工厂商能达到这样一些高要求的目标,即热塑性塑料的低加工成本(免硫化、可直接挤出成型、注射成型、压延成型、吹塑成型等)和硫化橡胶的性能,具体性能如下:1、良好的弹性和耐压缩变形性,耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广(-60—150℃),软硬度应用范围广(25a—54d),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。3、优良的加工性能:可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工,高效、简单易行,无需增添设备,流动性高、收缩率小。4、绿色环保,可回收使用,且反复使用六次性能无明显下降,符合欧盟环保要求。5、比重轻(0.90—0.97),外观质量均匀,表面档次高,手感好。基于以上性能特点,dawnpre ne?tpv在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他tpe弹性体(包括tprsbs、sebs、tpu等)材料或pvc等塑料材料相比,在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势,从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择。