

# 鸿卓可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱冷热冲击试验箱

产品名称	鸿卓可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱冷热冲击试验箱
公司名称	成都鸿卓试验设备有限公司
价格	24500.00/台
规格参数	鸿卓:-70~150 HZE:规格齐全 四川:可定制
公司地址	成都市武侯区科华北路65号世外桃源广场26楼1315号
联系电话	19980492544

## 产品详情

恒温恒湿试验箱直销厂家：用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

触摸式TFH彩色液晶操作屏，中、英、日文任意切换，1000个程序供用户设定/保存，显示各种运行数据；

升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式;  
全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统;  
超宽的温湿度范围：20~98%RH，加装除湿装置湿度可达5%RH以内;  
独特的送风循环系统，避免了气流在箱内流通死角，提高了产品温湿度均匀度

产品特点：

- 1、具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能；设定之曲线及监测过程；
- 2、具有多种报警功能，故障发生同时，可通过荧幕故障显示，消除故障；
- 3、可设定程式120组，1200段，循环次数可达999次，每段时间大设定99小时59分；
- 4、具有9组PID参数调节，以达到稳定；

- 5、人机对话式触摸屏输入系统，操作简单易学，功能强大，并可于LCD画面上了解程式
- 6、独特送风循环设计，温湿度分布均匀性佳
- 7、有自动防霜装置的真空双重玻璃，可清晰观察试验箱内的试品；
- 8、前置式自动进水装置，方便增加加湿水。
- 9、具有RS232通信接口，可通过PC随意控制和监视，还可选配RS485接口，USB曲线记录和数据储存装置,使用便捷；