诚征华东地区代理经销商德国MyCode炉温测试仪、温度曲线跟踪仪

产品名称	诚征华东地区代理经销商德国MyCode炉温测试仪、温度曲线跟踪仪
公司名称	苏州吴中经济开发区世龙电子经营部
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:德国MyCode 型号:MyCode－8 测量范围:0－1380（℃）
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市吴中区石湖东路76号锦都大厦503,生产厂址：苏州市吴中区兴南路33号C幢
联系电话	86 0512 65695165/65856221 18915545165

产品详情

品牌	德国MyCode	型号	MyCode－8
测量范围	0－1380（℃）	外形尺寸	200L*68W*18H（mm）
装箱数	1		

产品保修二年！

mycode-6促销价：17000含17%增值税（限回流焊、波峰焊）；sd-4促销价：12000未税（限涂装、塑胶250度1小时）

本仪器适用于电子、陶瓷、食品加工、汽车喷涂、炉窑等行业

型号分别为：sd-4、mycode-6、mycode-8、mycode-10、mycode-12

特性/ feathers

l硬件设计全部采用先进的cmos低压芯片(3.3dvc),确保整个系统极其稳定,可靠和采样温度的精准；

l即使电压低至1.9vdc,仍然保证采样温度精准

l效率高，连续存储温度数据20组，同时下载至计算机分组分析处理；

l分析系统可基于pc（windows）及pda（pocket)进行数据分析；

l电脑usb接口进行通信/充电,无需充电器.

l功耗低，采用锂电池供电，连续使用长达120小时以上，快速充电10分钟即可使用；

l多层隔热保护，采用不锈钢精制而成，可应对最严酷的无铅制程和承受苛刻的工业环境；

l体积小、存储容量大（120,000数据点），采用flash存储芯片，任何意外均不会丢失数据；

l记录仪一旦移出回流炉/波峰炉,将自动终止采样,不需人为干预.

l存储温度数据20组后,系统将按时间自动覆盖最早的数据.

l每组温度数据均详细记录采样的起始时间,采样频率,采样总点数和热电耦的位置.

l开始采样前,自动检测各通道热点耦的连接状况.

l精确计算由于热点耦在测温板位置的不同,而引起的进炉时间差,并自动进行补偿.

l检测当前电池电量.

优点/ excellent

l操作简单方便，所有数据均采用数据库管理，可使用向导快速导入工艺制程分析；

l软件操作配备中简、中繁、英文、韩文、日文等语言版本；

l高温保护，仪器内部温度超出70°C自动关闭测试功能，超出80°C自动关闭电源；

l采样频率设置（0.01秒～60秒）；

l测量精度±1°C（0°C～1380°C），采集方式为温度触发启动；

l智能化控制，任何情况均有指示灯提示（电量过低、充电状态、数据下载、数据清除、

存储器溢满、高温警告、仪器重置等）；

技术参数/technology parameters

存储器	memory	120000数据点可连续采集20组数据
采样频率	sampling frequency	0.01s-60s
精度	precision	±1°C
分辨率	resolution	0.1°C
工作电压	run voltage	dc1.9v-dc4.2v
电池	battery	聚合物锂电1440mah
仪器功耗	power consumption	≤40mah
仪器尺寸	size of checker	200l*68w*18hmm
隔热盒尺寸	size of heat isolater	250l*88w*30hmm

内部最高工作温度	max.immer runtemperature	70°C