

TPEE海翠塑料德国杜邦6356

产品名称	TPEE海翠塑料德国杜邦6356
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国杜邦 牌号:6356 品牌代销:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

6356

杜邦6356

TPEE主要用于增强管内层，其优异的耐油性使其具有近6年的使用寿命，

同时在60-80 ° C的工作环境下，可以轻易达到SAE 100R7标准。充气管TPEE优异的耐压性能、优越的蠕变性能及螺旋回弹性也好于PA11和TPU,很适合用于充气螺旋管。

E是一种具有优异综合性能的工程弹性体，强度高，回弹性好，抗蠕变、冲击和屈挠疲劳性性能均很好。TPEE的力学性能与其组成有密切关系，随着聚合物中硬段含量的增加，

产品硬度、密度、熔点、软化点、弯曲模量和拉伸强度提高，而拉伸伸长率和回弹性则相应降低。TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好。

TPEE在110~140C连续加热10h基本不失重，因而IPEE的使用温度非常高，短期使用温度高，能适应汽车生产线上的烘漆温度(150-160C)，并且它在高低温下力学性能损失小。

TPEE在120C以上使用，其拉伸强度远远TPUo此外TPE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、

汽车部件、耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性联轴节、消音齿轮、

电梯滑道、化工设备管道阀门中的防腐耐高低温材料等

TPEE塑料TPEE-S系列产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求: -从-35 ° C到85 ° C所需要的刚性-在打开时没有爆裂和碎片-在打开时,能保证系统固定在原位-壳体能承受前端的撞击-15年使用寿命-可以喷涂,

且不影响功能汽车燃料蒸汽管优异的耐化学性能和低燃料渗透性, 1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。液
压管, 该用途中.