

PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3900.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ973F、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀、电动不锈钢刀型闸阀PZ973X、W-16P DN200是由多回转电动执行器与刀闸阀构成，阀体材质为304、316不锈钢，碳钢，硬密封，压力10公斤1.0MPa,口径200mm.控制方式一般有开关型、智能开关型、调节型、防爆型，可以实现远程控制、现场控制、就地控制、精确调节介质流量，客户可根据需来选择。

具有以下优点；

1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
2. 开闭较省力。
3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

公称压力或压力级：PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-300LB、JIS10-20K

公称通径或口径：DN10 ~ 1000、NPS 1/2 ~ 36"

电动刀闸阀连接方式：法兰、对焊、螺纹等

电动刀闸阀适用温度：-196 ~ 700

PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀调整：

电动装置与阀门组装后，必须对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构分别进行调整，方可使用。电动装置的转矩控制机构、行程控制机构及开度指示机构相同，故调整方法一样。

注意1：调整前，必须检查开度指示器上的电位器是否已脱开（把电位器轴上齿轮的紧定螺钉松开即可），以防损坏；手动使阀门处于中间位置，检查控制线路是否正确后查看电机旋向，以防电机失控！

注意2：调整前，应先松开机械限位机构的螺钉，直至调整结束后，再拧入限位螺钉，拧到位后退0.5-1圈，并紧并帽。

PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀零件材料：

| | | 体盖 | 不锈钢、碳钢、灰铸 | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|-----|------|------|
| | | 闸板 | 碳钢、不锈钢 | | | |
| | | 阀杆 | 不锈钢 | | | |
| | | 密封面 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬 | | | |
| PZ973H-10P电动不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)： | | 公称压力 | DN | L | D1 | D |
| | | 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 |
| | | | 65 | 48 | 110 | 130 |
| | | | 80 | 51 | 125 | 150 |
| | | | 100 | 51 | 145 | 170 |
| | | | 125 | 57 | 175 | 200 |
| | | | 150 | 57 | 200 | 220 |
| | | | 200 | 70 | 255 | 280 |
| | | | 250 | 70 | 310 | 330 |
| | | | 300 | 76 | 362 | 380 |
| | | | 350 | 76 | 412 | 430 |
| | | | 400 | 89 | 462 | 480 |
| | | | 450 | 89 | 518 | 530 |
| | | | 500 | 114 | 568 | 580 |
| | | | 600 | 114 | 670 | 700 |
| | | 1.0MPa | 700 | 127 | 775 | 800 |
| | | | 800 | 127 | 880 | 900 |
| | | | 900 | 154 | 980 | 1000 |
| | | | 1000 | 165 | 1080 | 1100 |
| | | | 1200 | 190 | 1295 | 1300 |
| | | | 50 | 48 | 100 | 110 |
| | | | 65 | 48 | 120 | 130 |
| | | | 80 | 51 | 135 | 140 |
| | | 100 | 51 | 155 | 160 | |
| | | 125 | 57 | 185 | 190 | |
| | | 150 | 57 | 210 | 220 | |
| | | 200 | 70 | 265 | 280 | |

| | | | |
|-----|-----|------|----|
| 250 | 70 | 320 | 3 |
| 300 | 76 | 368 | 4 |
| 350 | 76 | 428 | 4 |
| 400 | 89 | 482 | 5 |
| 450 | 89 | 532 | 5 |
| 500 | 114 | 585 | 6 |
| 600 | 114 | 685 | 7 |
| 700 | 127 | 800 | 8 |
| 800 | 127 | 898 | 9 |
| 900 | 154 | 1005 | 10 |