

新疆乌鲁木齐降阻剂生产现货报价

产品名称	新疆乌鲁木齐降阻剂生产现货报价
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	品牌:旭航降阻剂 型号:LX-200G 发货地:TS-190
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

接地降阻剂广泛应用于建筑物地、防雷接地、防静电接地、交流工作地、直流工作地、保护接地、信号接地，以及用于其他目的的接地系统。特别适用于：1、接地阻值要求低的接地网络；2、城市狭小地段的接地网络；3、高山、海岛、鹅卵石、沙漠等高土壤电阻率地区接地网络；4、海滩、盐碱地等高腐蚀地区接地网络；5、严寒地区的接地网络；使用要求编辑 播报

1、施前检查项目及要​​求： 接地降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

水清无污染、水中无泥沙等杂物。

沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求，四壁较平整，孔、沟内无杂物。 垂直接地极居孔中央放置，水平接地极水平居中，离沟底距离不小于40mm且较均匀（必要时可用细线固定）。

接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。 2、调制接地降阻剂按水：接地降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用接地降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。 3、浇灌、包覆、初检将调制好的糊状接地降阻剂轻轻倒入（以防泥石、杂物混入接地降阻剂中）接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极，并初测包覆厚度不小于40mm，钻孔四壁充实，不足时要补充。 4、复检和回填夯实待接地降阻剂初凝后，详细检查接地降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入，包覆体厚度薄处不少于40mm，不足时要补充接地降阻剂。检查无误后，抽走固定细线，轻轻回填无硬物和树枝的细土，厚度要达到20mm以上，然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。 5、对接地引下线要求接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆，其地下段长度应使埋入接地降阻剂的部分不短于20mm，地表上面部分长度不短于30mm。 6、深井接地深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定，一般达数十米。施工时用专用机械钻孔，孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破，炸松四周土壤，以填充接地降阻剂，扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有 10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的接地降阻剂注入管内，通过壁孔使接地降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。用法用量编辑 播报 1、使用方法：使用时，将桶内液体倒入易于搅拌的大口容器内，然后将粉剂按比例（一桶液体一袋粉）倒入，并用木棍迅速搅拌，待溶液开始变稠时（稍白），迅速将其浇灌在接地极（线）周围，待其安全聚合后，即形成具有弹性的凝胶体，选用细土覆盖，然后再添土夯实。 2、建议用量： 500 .m时，水平接地体12.5abc