

锅炉安装 电锅炉安装 联宏锅炉

产品名称	锅炉安装 电锅炉安装 联宏锅炉
公司名称	重庆联宏锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝、天星桥
联系电话	13983086618 13983086618

产品详情

蒸汽锅炉常用水位计类型及安装注意事项

在蒸汽锅炉运行中，当出现锅筒内的水位高出正常水位时称为满水现象，燃气锅炉安装，此时蒸汽温度会突然下降，蒸汽中带有大量的水而发生汽水撞击产生水击。当锅筒内的水位在规定的水位值以下，通过“叫水”仍见不到水位时，说明炉内已严重缺水了，如处理不当，司炉工人急切向炉内加水会引起严重的锅炉气爆或严重烧损等事故。因此，水位计也是保证蒸汽锅炉安全运行的重要附件。

蒸汽锅炉常用的水位计有玻璃管式水位计和玻璃板式水位计。

玻璃管式水位计主要由汽旋塞、水旋塞、玻璃管及放水旋塞组成，玻璃板式水位计主要由汽旋塞、水旋塞、玻璃板、金属框盒、放水阀等组成。金属框盒内的玻璃板内表面开有三棱形沟槽，可利用光线在沟槽内的折射作用，水位线清晰分明。

水位计与锅筒连接：锅筒的水位通过连通管显示在水位计上。每台锅炉应在锅筒两侧各安装一个水位计，以便相互校正和更换。

重庆锅炉风机安装前的准备工作

在安装之前，需要做一些准备工作，以此来保证可以顺利进行风机的安装，提高安装质量。

1.1 要对相关的设计文件充分熟悉，比如设计图纸、资料以及说明书等

这部分的主要工作是对风机本体的安装图纸充分熟悉，对风机的结构特点等充分掌握；通过对通风系统

的图纸进行研究，可以对系统运行时风机的工作方式以及工作内容进行充分了解；我们需要注意的是，这部分工作非常重要，因为不同的工程采用的是不同厂家的设备，那么就安装了不同的风机，这样就需要对相关资料充分熟悉。

1.2 检查风机

和相关的部门进行合作，对进厂的设备进行验收，首先是依据设计图纸来检查风机的规格型式等，深入下去，保证它的进排风口法兰孔径以及中心距和轴的中心标高等内容符合相关要求。其次，结合相关的设备清单，来对风机的各种零配件进行检查，保证有符合要求的规格和数量。外观也是非常重要的一个方面，锅炉设备安装，需要保证没有损伤以及锈蚀等问题出现。如果在检查过程中发现了问题，需要及时采取措施来进行解决，可以要求厂家重新供货。

重庆锅炉安装公司哪家好

轴承的终组装

在驱动端轴承的安装方面：首先需要预先安装轴承座前端盖的上半和下半，但是螺栓是不要拧紧的，因为对轴承座上半进行安装之后，合理定位定位销，对上下半连接螺栓进行拧紧，控制拧紧力矩，一般保持在190 Nm即可。对甩油环进行合理检查，保证其可以自由活动。在对前端盖以及小孔端盖的下半进行安装时，需要带好螺栓。对轴承前端盖以及小孔端盖的上半进行合理安装，依据销孔来对上半进行找正，之后对上下半连接螺栓进行拧紧，控制拧紧力矩，一般保持在77 Nm。在拧紧端盖与轴承座的连接螺栓时，需要保持足够的均匀。

非驱动端轴承的安装与其类似，首先预先安装轴承座前端盖的上半和下半，电锅炉安装，螺栓不要拧紧，锅炉安装，对轴承座上半进行安装，对上下半连接螺栓进行拧紧。对轴承前端盖以及小孔端盖进行合理安装即可。在轴承座内要求的油位合理加装要求的润滑油，对风机主轴的找正以及轴向位置进行合理检查。用螺栓连接机壳以及进气箱组的可拆卸部分，然后对进风口法兰以及机壳进气箱组的侧板利用螺栓连接，对叶轮的轴向位置以及进风口以及机壳与叶轮进口圈的径向间隙等进行合理检查，保证其符合相关的图纸要求，仔细检查找正之后，合理定位进风口。

锅炉安装-电锅炉安装-联宏锅炉(诚信商家)由重庆联宏锅炉设备有限公司提供。重庆联宏锅炉设备有限公司为客户提供“锅炉销售,锅炉安装,锅炉改造锅炉维修”等业务，公司拥有“联宏锅炉设备”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在重庆市沙坪坝、天星桥的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何老师

。