

多功能镁质高晶风管流水线

产品名称	多功能镁质高晶风管流水线
公司名称	山东创新建材机械成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市二环西路11667号
联系电话	0531-82985666 18254101233

产品详情

镁质板彩钢板复合机

一、概述

传统的风管有金属风管、玻璃风管、pvc风管等。它们通常采用“风管+保温层”的结构方式，这种风管施工周期长，自身重量大，隔热性能差，体积大，不便运输，安装时需要预留保温层的空间，使用寿命低。为解决这种缺陷，由山东创新建材成套设备有限公司研制的复合通风管板材生产线现已投入批量生产。

二、生产线特点

1、复合通风管板材生产线采用双驱动，二次布料，二次复压的特种工艺，利用镁质无机胶凝材料、农业废弃物、珍珠岩粉等材料，经搅拌混合均匀后，常温成型，生产各种规格的双面轻质保温通风管道板材。设备自动化程度高，劳动强度低，工艺简单，具有自动铺布、自动上料、传送准确、运行平稳、无噪音等特点。产品厚薄均匀，粘结强度高。

2、根据市场和应用要求，可生产各种规格的轻质保温板材（厚度200mm-60mm，长2000mm-3600mm，宽600mm-1300mm），如有特殊要求的可以定做。

3、利用复合通风管板材生产线还可以生产各种规格的内外墙保温材料，是传统墙体保温材料生产企业的更新换代产品。

三、产品特点

1、节能：复合风管导热系数低，风阻小，提高了冷热空气的传送效率。

2、制作简单，安装方便，轻质高强体积小，运输方便，其上方无须安装空间。

3、降噪，保持室内环境安静，具有良好的隔音性能，同时保温、减震和吸音，降低空气颤动和机械产生

的噪音。

4、优良的防火性能，防火级别达到A级，且生锈，不发霉，不积尘，无臭味，不产生粒壮、球状污染物及有机挥发物，使室内空气质量提高。

5、良好的密封性能，超高的抗折强度。全部采用胶凝结构，提高了密封性能。且抗折强度达2.5Mpa，能承受2500Pa的风压，满足高、中、低压通风系统的使用。

四、投入接产条件

复合通风管板材生产线需厂房360m²_500m²，人员10-15人（视生产规模而定），电力10-15Kw，普通水即可。

五、接产事项

1、签订统一印刷的合同。

2、免费培训技术人员，上门安装调试，进行生产工人全员培训，确保顺利生产。