

矩形系列铸铁泄水管 阳泉桥梁泄水管 高速公路水平排水 2022新闻

产品名称	矩形系列铸铁泄水管 阳泉桥梁泄水管 高速公路水平排水 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	70.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

铸铁泄水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。主要应用于铁路桥梁排水，高速公路两侧桥梁护栏支架及工程和化工排污等系统。

- 产品用途：
1. 高速公路纵向、横向排水及透水；
 2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；
 3. 隧道、地下道之排水；
 4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；
 5. 高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水；
 6. 山坡地开发边坡水土保持；
 7. 整地工程之地下排水；

4、管道进场及堆放

- 1) 铸铁泄水管在吊装、运输过程中应小心轻放，保护成品。管道堆放场地应平整、宽敞，并就开挖的沟槽依次堆放，尽量减少二次搬运。
- 2) 球墨铸铁管管道及管件的规格、尺寸公差、性能应符合有关标准规定和设计要求，进入施工现场的时由项目部材料人员和施工员检查其外观质量。
- 3) 球墨铸铁管管节及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷。承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。

5、沟槽开挖

- 1) 根据原厂区厂坪情况，开挖深度均在5米以内，边坡附近需要堆置开挖土方，选择开挖的坡度为0.75。
- 2) 沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，尤其是与一期管线碰头时，应原厂区管线，并结合人工开挖勘察，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
- 3) 施工时在人行道边设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。