

广州燃油气蒸汽锅炉 白云燃油气蒸汽锅炉 中山立式燃油气蒸汽锅炉

产品名称	广州燃油气蒸汽锅炉 白云燃油气蒸汽锅炉 中山立式燃油气蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、产品简介：

本公司生产的燃油燃气锅炉有蒸汽炉和热水炉，均属快装锅炉系列。该种类锅炉采用机电一体的结构，外观大方、结构紧凑、空间占用少，运输方便，基建投资少，既遵循了节能环保理念，又满足了工程项目所需的热能；在生产使用上，该种类锅炉真正的做到了燃烧清洁、排放无污染、操作便捷、出力充足。

二、产品用途：

广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等

企事业单位场所。

三、产品优势：

- 1、科学设计，结构合理----锅炉本体采用湿背式三回程、锅壳式炉胆、烟管结构，具有良好的热伸缩性；管板与筒体采用板边连接结构，本体主要焊缝为对接结构，全部采用埋弧自动焊焊接。
- 2、加工设备齐全，生产工艺先进---- 公司拥有结构生产厂房，采光良好，布局合理。配套生产装备精良，设备齐全，拥有各类设备1100余台，400kva等各类探伤检测设备多套；产品生产采用先进的数控下料、铣边、埋弧自动焊及氩弧焊、烟管管板焊等新技术、新工艺，保证产品的质量。
- 3、自动化程度高，设备运行可靠----采用机电一体化控制设备和可编程逻辑控制器(plc)联合控制方式。控制系统的”。控制系统通过按钮开关进行操作，使锅炉自动化控制程度和运行可靠程度大大提高，操作更加简便直观。
- 4、寿命长，出力足，效率高----科学的产品设计，加工工艺，严谨的质量管控，凡是本厂生产的锅炉设备，连续运行寿命均高达8年以上。锅炉辐射受热面为锅壳式炉胆，对流受热面采用螺纹烟管，受热面大，锅炉产热出力足、热效率能高达95%以上，高于国家规定。
- 5、燃料充裕，节能环保----锅炉燃烧室设计合理，完全适应城市煤气、天然气、轻柴油、重油等多种燃料，燃料在炉膛内微正压燃烧，燃烧完全，烟气污染物少，锅炉的烟气黑度、烟尘黑度、浓度、噪音等技术指标均优于国家一类地区标准。
- 6、配套散件，----燃烧器采用德国威索，芬兰奥林，意大利利雅路、德国百德等燃烧器。配套关键阀门、仪表采用国内优质产品，如德丽、意高、意大利，保证锅炉安全运行。

三、产品结构： 1、三回程结构：采用国际流行的锅壳式三回程、全湿背结构，燃烧室大容积设计，使燃烧更加充分。燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气沿炉胆向后经回燃室转折180°进入烟道管束，经压迫式前烟箱再转折180°进入第二管束，经过对流换热后排入大气。

2、锅壳炉胆：燃烧室采用锅壳炉胆结构，既强化了烟气的扰动，又增大了辐射传热面积；既增加了炉胆的刚度，又有效的减弱了炉胆的膨胀应力；既增强传热效果，又促进了燃料在炉膛内的燃烧。

3、独特的烟管与管板的焊接工艺：采用先预胀再全焊，然后再胀接的先进工艺，既防止了管间隙腐蚀，又增强了焊接强度；采用高传热系数的螺纹烟管，强化对流传热效果，降低排烟温度，提高锅炉的热效率。

4、对称活动铰接前、后烟门：开启方便，便于检修，清理。

5、锅炉采用湿背式结构:全扳边对接焊缝，可靠性能高，维修费用底。

6、后视装置的设计，便于观察燃烧状况。

7、设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能，锅炉运行安全可靠。