

宇益锅炉--蒸发量2T吨/H小时燃油燃气蒸汽锅炉

产品名称	宇益锅炉--蒸发量2T吨/H小时燃油燃气蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

广州市宇益能源科技有限公司是一家集开发、设计、销售、安装的高科技生产型企业。经营项目：蒸汽发生器、燃油锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉、蒸汽发生器、热水锅炉、容积式热水器、热水循环系统，及锅炉的周边设备（蒸汽清洗设备、分汽缸、软水设备、燃烧器等）。本公司经过多年潜心经营，以团队、严谨的管理、先进的设备、完善的服务，着力打造中国人自己的锅炉品牌。现已被誉为中国中小型锅炉的制造专家，迈入中国锅炉行列。

我们主要生产:

- 1、蒸发量 0.03t/h至4t/h全自动燃油、燃气蒸汽锅炉；

2、蒸发量 0.004t/h至2t/h全自动电加热蒸汽锅炉；

3、热功率 3kw至1400kw全自动电加热热水锅炉；

4、热功率 3万大卡至240万大卡燃油、燃气热水锅炉；

5、电热蒸汽发生器，燃油燃气蒸汽发生器；

燃油燃气蒸汽锅炉主要型号：

lss0.03-0.7-y/q蒸发量30kg/h；lss0.05-0.7-y/q蒸发量50kg/h；

lhs0.1-0.7-y/q蒸发量100kg/h；lhs0.2-0.7-y/q蒸发量200kg/h；

lhs0.3-0.7-y/q蒸发量300kg/h；lhs0.5-0.7-y/q蒸发量500kg/h；

lhs0.15-0.7-y/q蒸发量150kg/h；lhs1.0-0.7-y/q蒸发量1000kg/h；

性能及特点：

安全：配备安全阀，温度过低，水位过低，压力过高等四重保护，安全可靠。

经济：该产品具有升温快，压力温，无黑烟，运行成本低的特点。

简单：按钮开关控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，并具有自动进水，自动点火，自动压力控制，自动报警及低水位自动保护功能。

方便：本产品体积小，重量轻，并配有四只万向轮移动特别方便，既可放在库房，也可放在车间里使用。

。

应用范围：

燃油设备，适用于野外工地工作，电力不便等情况。

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗等设备的配套使用。

食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机等设备的配套使用。

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用。

其他行业：蒸汽清洗行业（油田、汽车），热水供应（宾馆、宿舍、学校、搅拌站），混凝土养护（桥梁、铁路），桑拿洗浴（休闲美容会所），热交换设备等。

产品特点：

- 1、采用三回程燃烧结构，此结构炉胆空间大，有效幅射受热面大，受热面积大优化利用，保证了锅炉的高效节能，大大延长锅炉寿命。
- 2、锅壳炉胆，直通烟管，具有良好的热伸缩性，科学的气流设计，炉内温度场均匀，且有效吸收火焰热量，有效控制的生成，加之优良可靠的进口燃烧器，使燃烧料得到安全燃烧，符合国际严格的环保要

求。

3、前后烟箱盖均采用活动烟箱门，炉体内开设入孔、头孔、手孔、简化了清洁工作，使维修、养护极为方便。

4、先进的智能全自动控制，全中文液晶显示屏，人机界面，用户只需轻松设定，锅炉即能按所定程序启动，负荷调节，自动给水等均为全自动运作。可根据用户要求设计远程集中控制及显示，并可组成多台锅炉网络，根据负荷变化自动运行

5、设有多重连锁保护，加上又重独立的水位控制报警、三重压力保护及报警，确保锅炉在各种工况下万无一失，安全到家。

6、采用下置燃烧机，传热面积大，烟管内插扰流片，热效率高，内置汽水分离器，确保蒸汽品质。

7、进口彩板(不锈钢)、岩棉包装。美观大方，不易锈蚀。

安全：采用微压开放式设计，各种保护功能齐全，无需担心压力释放，炉内备有低水位和熄火双重保护功能，使运行更加安全可靠。

经济：以热效率高，使用寿命长为该热水炉的设计宗旨，极低的油耗和简单的安装为您节省了大笔费用

。

简单：所有的运行程序均编入电脑之中，您只需将微开关打开，锅炉便可进入全自动运行状态，方便操作。

引进国际上声誉卓著的进口燃烧机，无论是噪音还是烟尘排放，均符合苛刻的环保标准。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是轻柴油、天然气、石油液化气、城市煤气，燃料是电加热锅炉，品牌是中锅，型号是齐全，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是服装厂/干洗店/水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂/食品厂干燥消毒，结构形式是卧式，燃料耗量是130公斤/小时