

重庆垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜质量检测

产品名称	重庆垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜质量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 检测标准:CJ/T 234-200 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

产品检验标准

CJ/T 234-2006垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜

检验项目：

密度、拉伸性能、直角撕裂强度、穿刺强度、耐环境应力开裂、碳黑含量、碳黑分散度、氧化诱导时间、85 烘箱老化、抗紫外线强度、低温冲击脆化性能、尺寸稳定性

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为:低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。厚度大于等于0.8mm的土工膜又可称之为防水板。

- 1.幅宽、厚度规格齐全。
- 2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。
- 3.优良的耐化学腐蚀性能。
- 4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
- 5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。