

大棚车间水帘湿帘墙安装方式

产品名称	大棚车间水帘湿帘墙安装方式
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

风机湿帘是负压风机+湿帘纸的结构形式，在风机运行时，猪舍内产生一定的负压，这使得室外空气能够大量通过湿润的湿帘纸进入到猪舍内。与之配套的水循环系统同时工作，将底部水沿着输水导管送至湿帘顶部，保证其长久湿润，水分的蒸发同时带走大量热量，从而降低室内温度。

可能有的朋友会担心风机湿帘的作业效果，会不会在高温情况下就不怎么管用了呢？其实不然，优势就是空气愈干热，温差越大，降温效果越好。这是因为新鲜空气总是由室外引入室内，而系统中同时运用了蒸发降温原理，所以能够在改善空气质量的同时保证良好的降温效果，这样不仅能够大大减轻饲养人员的工作强度，还能在一定程度上提高工作效率。

湿帘风机水路是提供动力源的一个地方，若因为某些意外原因导致其循环水路中大量失水时，请不要慌张，下面是应急措施：1、迅速关闭主气阀，换热机组一段列管式湿帘风机处的进气阀，打开疏水器旁通阀，同时停下循环水泵。大棚车间水帘湿帘墙安装方式2、组织有关人员迅速查找失水原因，确定热网中的失水支路，关闭该支路的阀门，并对其余网路迅速恢复供热。

3、督促准确查找湿帘风机的循环水路跑水点并及时修复，尽快恢复对该区域的供热。

在湿帘风机机组运行一年后，应对水泵、调水阀进行保养，对蒸发介质进行一次彻底的清洗，且清洗时水压不能太高，以免冲坏湿帘，若有压缩空气时，保持一定的距离进行清理的话，效果会更好，若长时间停用时应关闭供水管阀门及自来水球阀，以防损坏系统及蚊虫滋生。大棚车间水帘湿帘墙安装方式