

铝合金降温水帘湿帘组装简单

产品名称	铝合金降温水帘湿帘组装简单
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

风机湿帘控制器具有标准通讯接口，可以与环境控制系统、互联网控制系统等组网配套使用，也可独立作为环境控制器，对环境温度、湿度等各项参数进行监测、控制。风机湿帘控制器功能有哪些呢？

1、功率小于1W的低能耗产品，继电器输出功率大30W。

2、风机湿帘控制器温度范围0-50。

3、根据温度风机湿帘控制器自动控制三速风机的风速。4、风机湿帘控制器分为舒服模式/节能模式。

5、用户参数和控制参数设置。6、允许改变设定点，风速和运行模式。

7、允许改变加热/制冷和运行时间程序。8、显示内同用户可选择。

9、风机湿帘控制器可选择断电后再恢复供电的运行模式。

二、增湿系统：湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。铝合金降温水帘湿帘组装简单

三、过滤系统：

湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有很好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

风机的气动性能型式实验：借助进步前辈的实验、检测仪器对出厂负压风机按批量履行阐发性能抽样测试。公司所有假想开辟的新产品及标准产品的派生产物，按GB1236通风机氛围动力性能实行方式风管式

、风室式实行拆卸上。一定要经过气动性能实行室的检测并出具测试陈述，性能方针满足假想要求者方可投入正式出产。铝合金降温水帘湿帘组装简单