

# 【石家庄石泵】衬胶渣浆泵 胶泵 耐磨耐腐蚀 寿命长

产品名称	【石家庄石泵】衬胶渣浆泵 胶泵 耐磨耐腐蚀 寿命长
公司名称	石家庄开发区石泵泵业有限公司
价格	4673.00/台
规格参数	品牌:祥石 型号:EHR胶泵 材质:天然橡胶内衬
公司地址	新石北路368号
联系电话	86 311 83864451 13784399992

## 产品详情

品牌	祥石	型号	EHR胶泵
材质	天然橡胶内衬	性能	耐腐蚀
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	闭式
叶轮数目	1	流量	4-5400 ( m3/h )
扬程	5-118 ( m )	汽蚀余量	2-10 ( m )
许过最大粒径	14-120 ( mm )	吸入口径	40-400 ( mm )
排出口径	25-350 ( mm )		

ehr胶泵型号意义：

举例：ehr-4d渣浆泵

6:泵吸入口直径（英寸）4:泵吐出口直径（英寸）d:泵托架形式ehr:胶泵|衬胶泵

ehr胶泵产品特点：该系列渣浆泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构，泵体和泵盖带有可更换的橡胶内衬，内衬可一直用到磨穿为止，不用更换，延长维修周期，降低运行成本。

泵的出口方向可按8个角度旋转安装。渣浆泵的轴承组件采用园统式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。渣浆泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。传动方式有v型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速机传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。

过流部件有多种金属和多种橡胶材料可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。ehr胶泵适用范围：

主要适用于输送强腐蚀、高浓度渣浆或低浓度、低腐蚀的高扬程渣浆。如：重介选煤流程、发电站水力除灰除渣系统、高炉除渣、有色、黑色矿山、化工矿山等方面，是渣浆输送的理想产品

ehr胶泵选型技术参数表：

型号	允许配带最大功率p(kw)	流量q		清水性能			
		m <sup>3</sup> /h	l/s	扬程h(m)	转速n(r/min)	最高效率 %	汽蚀余量npsh (m)
ehr-1b	15	10.8-25.2	3-7	7-52	1400-3400	35	
ehr-1.5b	15	25.2-54	7-15	5.5-41	1000-2600	50	2.5-5
ehr-2c	30	36-75.6	10-21	13-39	1300-2100		2-4
ehr-3c	30	79.2-187.2	22-52	5-34.5	800-1800	59	3-5
ehr-3d	60						
ehr-4d	60	144-313	40-87	12-45	800-1350	65	3-5
ehr-4e	120						
ehr-6e	120	324-713	90-198	7-49	400-1000	65	5-10
ehr-6r	300						
ehr-8st	560	540-1188	150-330	12-50	400-750	75	4-12
ehr-10st	560	720-1620	200-450	7-45	300-650	80	2.5-7.5
ehr-12st	560	1156-2520	321-700	13-14	300-500	79	3-8
ehr-14tu	1200	1379-3060	383-850	11-63	250-550	79	4-10

注：1.推荐流量范围为50%q q 110%q (q 相应于最高效率点流量)；

2.npsh是指最高转速时，推荐q点所对应的npsh值。