

# 石家庄石泵牌渣浆泵 耐磨性好 性价比行业高

产品名称	石家庄石泵牌渣浆泵 耐磨性好 性价比行业高
公司名称	石家庄开发区石泵泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:祥石 型号:EHM-8ST渣浆泵 材质:高铬合金
公司地址	新石北路368号
联系电话	86 311 83864451 13784399992

## 产品详情

品牌	祥石	型号	EHM-8ST渣浆泵
材质	高铬合金	性能	耐磨
用途	选矿,冶金,化工,煤炭,环保等领域	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	612-1368 (m <sup>3</sup> /h)	叶轮数目	1
扬程	11-61 (m)	汽蚀余量	4-10 (m)
轴功率	允许最大功率560 (kW)	吸入口径	250 (mm)
排出口径	200 (mm)	结构原理	中开泵

ehm-8st渣浆泵型号意义：ehm-8st渣浆泵10: 泵吸入口直径（英寸）8: 泵吐出口直径（英寸）st: 泵托架形式ehm:重型渣浆泵

ehm-8st渣浆泵产品特点：该系列渣浆泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构，泵体和泵盖带有可更换的金属内衬或橡胶内衬，内衬可一直用到磨穿为止，不用更换，延长维修周期，降低运行成本。

泵的出口方向可按8个角度旋转安装。泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

泵的性能范围宽、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。传动方式有v型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速机传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。

过流部件有多种金属和多种橡胶材料可供选用，并且增加深度。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。ehm-8st渣浆泵适用范围：主要适用于输送强腐蚀、高浓度渣浆或低浓度、低腐蚀的高扬程渣浆。如：重介选煤流程、发电站水力除灰除渣系统、高炉除渣、有色、黑色矿山、化工矿山等方面，是渣浆输送的理想产品。

ehm渣浆泵选型技术参数表：

型号	允许配带最大功率 p(kw)	流量q		清水性能			
		m <sup>3</sup> /h	i/s	扬程h(m)	转速n(r/min)	最高效率 %	汽蚀余量npsh (m)
ehm-1b	15	12.6-28.8	3.5-8	6-68	1200-3800	40	2-4
ehm-1.5b	15	32.4-72	9-20	6-58	1200-3200	45	3.5-8
ehm-2c	30	39.6-86.4	11-24	12-64	1300-2700	55	4-6
ehm-3c	30	86.4-198	24-55	9-52	1000-2200	71	4-6
ehm-3d	60						
ehm-4d	60	162-360	45-100	12-56	800-1550	65	5-8
ehm-4e	120						
ehm-6e	120	360-828	100-230	10-61	500-1140	72	2-9
ehm-6r	300						
ehm-8st	560	612-1368	170-380	11-61	400-850	71	4-10
ehm-10st	560	936-1980	260-550	7-68	300-800	82	6
ehm-12st	560	1260-2772	350-770	13-63	300-600	77	3-10
ehm-14tu	1200	1368-3060	380-850	11-63	250-550	79	4-10

注：1.推荐流量范围为50%q q 110%q (q 相应于最高效率点流量)；

2.npsh是指最高转速时，推荐q点所对应的npsh值。