

智能网络视频监控高速球形摄像机 JTSP-2011

产品名称	智能网络视频监控高速球形摄像机 JTSP-2011
公司名称	上海捷唐智控信息技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:捷唐智控 像素:45万 (dpi) 型号:JTSP-2011
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路236号5幢188室
联系电话	021-68457589 18602195216

产品详情

品牌	捷唐智控	像素	45万 (dpi)
型号	JTSP-2011	类型	无线有线网络摄像机
图像传感器	SONY FCB-480BP	水平清晰度	480 (TVL)
最低照度	0.01 (Lux)	分辨率	768(H)X494(V)
镜头	f=4.1至73.8mm(F1.4至F3.0)信噪比> (mm)	重量	50 (db)
工作温度	-40~60 ()	背光补偿	电子红外
尺寸	1/4 (英寸)	电源电压	DC15~30 (V)
电子快门	1/4 to 1/10000s,20段		
款式	半球摄像机		

产品简介

智能网络视频监控高速球型摄像机是采用当今最新的科技成果、最精尖的制造工艺；综合多年的宝贵经验研制成功的，配置了自动变焦镜头的高性能数字信号处理(dsp)摄像机（sony，松下等可选）；集内置云台和数字解码器于一体，代表新一代高技术监控产品的发展潮流。它采用全数码控制，机械设计精巧简单，可任意迅速定位及连续追踪扫描，实现真正意义上的全方位、无盲点监视；控制方式多样化，既可以通过rs-485总线控制，又可以通过网络视频监控软件和ie浏览器进行监视和控制；可以自动适应环境明暗和目标远近的变化；可靠性高，可长期稳定运行，无须维护。

强大特性使之适用于特种行业大面积、活动目标的监视。如电力系统、电信部门、银行保安、厂矿企业、智能大厦、智能小区、城市道路监控、机场、车站等监控场合，作为安防和消防监控系统的图像监控器材。

性能特点支持udp/ip，tcp/ip，dns，pppoe，ddns等协议。采用h.264
cbr/vbr压缩传输方式,支持双码流数据传输。压缩分辨率：cif,qcif,d1,hd1。最大压缩传输速率：pal

1-25f/s,ntsc 1-30f/s。网络接口：10/100mbps (rj45)。内置osd屏幕菜单，通过菜单来显示和更改球机信息及参数，可设定和调用预置点、花样扫描、区域扫描和显示区域等。定时自动激活功能，可设定球机空闲一段时间后，启动区域扫描、间歇扫描、连续扫描、花样扫描和调用预置点。一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高。256个预置点。采用rs-485总线控制和网络视频监控以及ie浏览器监控等多种控制方式。精密的电机驱动，运转平稳，反应灵敏，发热量小。水平360°连续旋转，无监视盲区。旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整。垂直90°，自动翻转180°后连续监视。自动聚焦、自动白平衡。背光补偿功能，有强光源的环境中可以看到所有的物体。兼容多种控制协议、波特率可调。具有报警输入和继电器输出功能。具有密码保护功能。具有防雷，防浪涌等保护功能。具有时钟功能,可在监视屏幕上显示时间及日期。定时任务功能,可使球机每隔相同的时间段执行特定的功能。软地址功能和掉电记忆功能。云台水平、垂直电机转动速度可编辑功能。巡航启动跟踪功能,可使球机在巡航的过程中启动跟踪。宽范围供电电压 (dc15~30v)，便于野外交太阳能，风电等电源