

# 荣靖 有机硅防水涂料

产品名称	荣靖 有机硅防水涂料
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

## 产品详情

### 大面积铺贴防水卷材的方法

在铺设自粘防水卷材的时候通常都需要进行大面积的铺贴，大面积铺贴防水卷的时候要十分的讲究，如果不注意的话会造成空鼓问题。

防水卷材同基层分别进行涂刷基层胶粘剂后，需晾置二十分钟左右，待手感基本干燥直到手触不粘时，就可以进行卷材还有基础层的粘结。

操作时，几个人将刷好胶并已晾干的整幅卷材抬起，有机硅防水涂料，翻过来，将一端粘贴在基准线预定的部位，然后将卷材长边延长到基准线向前粘贴。

粘贴时防水卷材不可以进行拉伸，要使卷材在松弛的状态下粘贴于基层。每隔1m左右向基准线靠贴一下，随之用胶辊向前及两侧滚压，排出空气，展平贴实。

### 屋面防水工程的施工注意事项

屋面防水工程是地面工程施工中一项重要的主体工程，它覆盖在建筑物的顶部，起着挡雨雪、防风沙、保温、防寒、遮日晒等作用。屋面施工质量的好坏，有机硅防水涂料，不仅关系到建筑物的使用寿命，而且关系到生产岗位的安全。因而我们必须十分注意屋面防水工程的施工。

屋面的结构形式很多，常见的有斜屋面(又称坡屋面)，有机硅防水涂料配方，平屋面、球形屋面和拱形屋面等。

屋面采用的结构形式和它所用的材料有很大关系，有机硅防水涂料价格，当所用的材料抗渗性能差、面积小、搭接缝隙多时(如用平瓦、石棉瓦、小青瓦等)，就要设法加大屋面的坡度，加强屋面的排水能力，防止雨水渗漏到屋内(或棚内)。假若采用的材料抗渗性能好、面积大、搭接严密，施工时就可以采用平屋面或坡度小一点的屋面。

在一些地方的屋面不仅需要防雨、防雪、防风、防沙，而且还需要保温、防寒或隔热。另外一些工程不仅屋面需要保温或隔热而且墙体也需要保温或隔热如冷冻设备、冷冻库房、加热炉、锅炉的炉体、炉顶等，都需要安装保温(隔热)层。

防水做好后，为什么要做闭水实验？

闭水实验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好门口及下水口，较高点蓄水层深度不少于20毫米，蓄水时间不少于24小时，检查是否有渗漏点。

如何判断防水是否做好了？

主要通过做闭水试验。目测检查法；打开楼下卫浴间观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法；用手触摸可能渗水处确认是否漏水。

什么情况下要做淋水试验？

对于轻质墙体防水施工的验收，应采用淋水试验。即用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟，墙体另一侧无渗透现象才可验收合格。

荣靖(图)-有机硅防水涂料由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！