

冷法喷雾造粒干燥机 fuchao

产品名称	冷法喷雾造粒干燥机 fuchao
公司名称	无锡市富超喷雾干燥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:fuchao 型号:DIS10-6000
公司地址	中国 江苏 无锡市 前洲镇工业园区
联系电话	86 0510 83383365 13951566756

产品详情

品牌	fuchao	型号	DIS10-6000
适用物料	塑料助剂、食品添加剂、化工助剂、硬脂酸、单甘脂、石蜡等固体，脂肪粉类、棕榈油、聚乙烯脂、胺基脂肪酸、石蜡、甘油酸脂、牛脂等、食品添加剂、塑料助剂等	作用种类	离心式雾化
应用领域	塑料助剂、食品添加剂、化工助剂、硬脂酸、单甘脂、石蜡等固体，脂肪粉类、棕榈油、聚乙烯脂、胺基脂肪酸、石蜡、甘油酸脂、牛脂等、食品添加剂、塑料助剂等		

一、应用范围：

该设备适用于塑料助剂、食品添加剂、化工助剂、硬脂酸、单甘脂、石蜡等固体，脂肪粉类、棕榈油、聚乙烯脂、胺基脂肪酸、石蜡、甘油酸脂、牛脂等、食品添加剂、塑料助剂等熔融化学物料的喷雾冷却造粒，其各项指标均达到国际先进水平，能满足对客户对产品粒度的各种要求。

二、技术特点 1、特殊设计的涡流空气分配器，依据空气动力学和流体力学基本原理，强化了冷空气与热熔雾滴之间的质热交换，同时系统进风采用逆-

并流方式，保证热熔雾滴被冷空气充分有效冷却，完成冷却造粒过程。

2、造粒塔采用夹套风冷装置，确保造粒塔内壁不生物料的“热熔挂壁”现象。“低帽式”排风结构

装置，保证90%以上的成品在造粒塔底部获得收集，仅有少量微粉进入旋风分离器，减轻了旋风分离器的气固分离压力。

3、进入造粒塔系统的空气全部经过初、中、亚高效三级过滤，净化等级达到三十万级以上。4、造粒塔内壁、出粉管道、旋风分离器材质选用sus304 / ba镜面不锈钢板材，焊缝处理全部采用氩气保护焊接，焊缝磨平抛光，抛光精度达到 $0.3\ \mu$ ，有效防止管路“积粉积料”现象。出粉管路及旋风分离器设有快开式清洗口，便于拆装、清洗、消毒和杀菌，完全符合食品卫生要求。5、产品回收系统配有专门的二次流化床冷却干燥装置，对完成喷雾造粒的微粉进行再冷却再干燥，经充分冷却干燥的成品流动性好，温度低，可以直接进行包装。