

大型玻璃钢牛舍风机赛可龙风机厂家

产品名称	大型玻璃钢牛舍风机赛可龙风机厂家
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:百牧 功率:2.2KW 尺寸:2*2*0.35m
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

大中型玻璃钢防腐牛舍离心风机赛可龙离心风机厂家在牛圈：

为乳牛减温造就很高的空气速率

气体箔导流板比所有别的风机能够更好地正确引导乳牛上边和下边的气体

一个风机可更换 4 个大中型单速控制面板风机或篮式风扇，输出功率递减

您可以应用 VFD 一年 365 天调节风机特性以符合您的里面自然环境规定

全部气体再次循环

减少环境湿度并再次捕获吊顶天花板上的发热量

性能卓越和创意设计

可调整的气体箔偏移器提升了气体投影间距和方位

将电磁能转换为机械能，产生集中化气旋

特性提高进气口玻纤锥

均衡超重型抗腐蚀 6 桨铝叶面

80,000 CFM 快速，包含带入气体和 36 CFM/Watt

仅应用 300W 的输出功率就可以在遮盖 15,000 英寸²的低速档上清除气体分层次

快速在风机下边造成 1200FPM 的速率，在排气管侧 75 英寸的距离处造成 300FPM 的速率，一共 5,250 英寸的制冷总面积

可选的变频式控制器容许您从 300RPM 到 50RPM 的稳定速率调整 - 风机功能损耗随速率减少

超重型热镀锌电动机支撑架在气体推动时将气体弄直，并将气体合理地抛向翼型导流板上

在任何速率下都十分清静的运作

大中型玻璃钢防腐牛舍离心风机赛可龙离心风机厂家

产品简介

离心叶轮直径183cm，整重170KG

. 输出功率3大马力（高速旋转时耗能2.2KW，低转速比时耗能0.3KW），电机免维护保养

. 转速比：快速300转/分钟，低速档50转/分钟

. 合理排风总面积约660平米（合理长短约60米，合理总宽约11米）

. 风力可达1200FPM

, 超过6米/秒（在导流板单边安装情况下，间距离心风机45Km的风力仍可达300FPM，超过1.5米/秒）

. 排风量 93000立方/钟头

. 送风机体选用玻纤原材料，耐腐蚀

. 冬天维持低速档运行，可以在提高畜舍室内通风的与此同时，合理减少空气相对湿度，有利于畜舍发热量平衡遍布，维持牛舍内环境温湿度记录提升

. 安装操作方便，方法灵便，可安装于钢屋架立杆上、设备立杆、或立即悬架在屋面上。

. 1台赛克龙离心风机的工作实际效果，相当于8台大中型门窗离心风机（91cm）或4台平板式离心风机（132cm）的工作实际效果，而耗能却仅有他们的50%

. 非常静音模式