

# 本安型防爆激光测距仪YHJ-200M适用于化工石油天然气港口等

产品名称	本安型防爆激光测距仪YHJ-200M适用于化工石油天然气港口等
公司名称	深圳市恒品贸易有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	型号:YHJ-200M 测量范围:0.05m~200m 激光安全标准:等级II635nm,最大
公司地址	深圳市龙华区观湖街道大和路马坊新村35栋302室（注册地址）
联系电话	18025455914

## 产品详情

### 防爆激光测距仪YHJ-200M

防爆测距仪介绍：

防爆测距仪YHJ-200M采用本安防爆技术，通过化工防爆安全认证。防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb，防爆证号：CCRI 19.2020

防爆测距仪广泛应用于易燃易爆的场所，对用于工作面的高度

距离等的快速测量和面积体积的计算。适用场所：化工、消防、勘探、开采、建筑、交通等众多领域。

防爆测距仪性能：

- 1、防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb
- 2、测量范围：0.05m~200m
- 3、测量精度：± 1.5毫米
- 3、防护等级：IP54
- 4、面积/体积计算
- 5、小/大距离跟踪
- 6、使用勾股定律间接测量
- 7、抗强光、匹配智能APP、多种测量模式、勾股定理计算功能、三角型测量功能

防爆测距仪参数：

型号	YHJ-200M
测量范围	0.05m~200m
测量精度(2 $\sigma$ ,标准偏差)	± 1.5mm( ± 1/16in)
小显示值	1毫米
测量单位	米、英寸、英尺
激光安全标准	等级II635nm,大输出功率<1nW
倾角测量量程	± 90 °
倾角测量精度	± 0.5 °
蓝牙通讯距离	100m
防水防尘	IP54

数据保存	99
激光等级	II级
激光类型	635nm,<1mW
历史测量记录	20个
操作温度	-10 至50 (14 至122 )
存储温度	-20 至60 (4 至140 )
面积/体积计算	
使用勾股定律间接测量	
使用倾角传感器间接测量 (自动水平距离测量)	
加/减功能	
连续测量	
小/大距离跟踪	
计时器 (自动触发)	
连续激光	
放样功能	
背光显示和多行显示	
蜂鸣指示	
蓝牙4.0EDR	
支持蓝牙SPP	
电池	2节AAx1.5V
键盘类型	柔软硅胶按键
电池/使用寿命	待定, 8000次测量
自动激光关闭	0.5分钟
自动关机	3分钟
产品尺寸	135*53*30毫米
重量	165g

温馨提示：

1、严禁在危险环境下拆卸本设备！

- 2、 严禁在危险环境下给电池充电或更换电池！
- 3、 严禁分解电池或造成电池短路！
- 4、 严禁将电池投入火中或以任何方式加热！
- 5、 严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备！