

# 湖州久木户外生态塑木地板户外露台栈道铺设专用耐磨防腐环保地板

产品名称	湖州久木户外生态塑木地板户外露台栈道铺设专用耐磨防腐环保地板
公司名称	湖州久木材料科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:久木 型号:YKK-001 规格:135*25mm
公司地址	浙江省湖州市康山街道红丰路1366号6幢11层
联系电话	18868231288

## 产品详情

浙江久木户外栈道地板塑木地板共挤木塑地板产品基本介绍

产品名称：户外用防水防霉防腐耐磨塑木地板

材质：塑木复合材料（又名木塑、WPC）

颜色：桃红色、铁红色、深灰色、浅灰色、咖啡色、巧克力色、黑色、柚木色、混色

截面形态：方孔、圆孔、实心

表面状态：平面、细条纹、宽条纹、包覆共挤

平面压纹：树皮纹、树心纹、年轮纹、仿木纹

规格型号：板面宽度120-160mm；板面厚度19-35mm（根据客户需要定制）

地板长度：标准长度2200mm（可根据实际需要定制长度）

塑木是一种新型高分子复合材料，产品完全无毒、无有害气体释放、防水、抗酸碱腐蚀，节能减排，取材于再生原材料，是符合现代社会要求的真正意义上的绿色环保产品。

塑木木塑地板相对于一般传统的实木地板，具有以下优点：

一、防水、防潮,根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题

二、密度高 硬度大，有效杜绝虫类骚扰，延长使用寿命。

三、多姿多彩，可供选择的颜色众多，通过特殊工艺，可使产品既具有天然木质纹理

四、可加工性强，充分体现个性风格。

五、安装简单，施工便捷，不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。

六、不龟裂，不膨胀，不变形，无需维修与养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用。

塑木地板安装方法与注意事项：

(1) 安装面要求找平,根据安装高度配置并固定塑木龙骨。

(2) 一般情况下，塑木地板安装时要求龙骨边距不超过 30cm，并且单片地板至少使用3根龙骨。龙骨的跨距取决于地板的厚度，如是空心地板，还应考虑壁厚的大小，地板的厚度及壁厚直接影响龙骨的跨距，安装时请严格按照我司规定执行。

(3) 不锈钢自攻螺钉经久耐用，是安装固定木塑地板或型材的必备配件；螺钉长度随板厚不同而有所变化，一般以螺钉钉入龙骨深度20mm为基数计算螺钉长度，螺丝不要拧的太紧。

(4) 塑木地板相配套的扣件让铺板的安装很容易，扣件会自然地让两地板之间形成空隙，不要挤压扣件来缩小空间，防止地板涨裂。

久木材料科技有限公司，生产销售户外木塑地板、塑木共挤地板、木塑栏杆护栏、塑木围栏围挡、木塑公园椅休闲椅、塑木墙板、木塑花箱花架树围等产品；荣华塑木，用低碳环保的户外产品，妆点您美好的户外生活！