

橡胶减震接头 橡胶柔性接头 橡胶弹性接头

产品名称	橡胶减震接头 橡胶柔性接头 橡胶弹性接头
公司名称	河南省捷耐达管道设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	捷耐达:橡胶接头 材质:天然橡胶 河南:巩义
公司地址	西村镇
联系电话	15538176785

产品详情

产品简介：

橡胶柔性接头、柔性软接头、橡胶柔性软接头我公司都以橡胶软接头产品共称，是我公司多年研究生生产的连接管道的辅助材料，它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。由于橡胶柔性接头具有良好的综合性能，所以它***用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。高层给水使用橡胶柔性接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

橡胶球体材质：

橡胶柔性接头是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐油等功能。

安装方法：

- 1：橡胶柔性接头在安装时严禁超位移极限。
- 2：安装螺栓要对称，逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 3：平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，柔性软接头的实际工作轴向位移压力应小于管道的支撑力，否则应安装防拉脱装置以防止工作受压拉脱。
- 4：橡胶柔性接头应远离热源，臭氧区域，严禁强辐射光线照射。暴晒和使用不符合本产品要求的介质。

5：柔性软接头在运输、装卸、安装时、严禁锐利器具划破表面密封面。

橡胶柔性接头数据表：

河南省捷耐达管道设备有限公司是一家从事橡胶柔性止回阀鸭嘴阀,可曲挠橡胶接头，波纹补偿器，伸缩接头，防水套管，阀门等系列产品研究开发、生产、销售于一体.本公司以高品质的产品，贴近用户的服务以及合理的产品价位，使广大用户放心选择捷耐达管道！