

# 仓库防爆风管机 湖南防爆空调

产品名称	仓库防爆风管机 湖南防爆空调
公司名称	广州彬丽环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:10匹 制冷/制热量:25/28kw 外壳材质:钢
公司地址	广州市番禺区桥南街南新大街2号2栋402室
联系电话	16620321242

## 产品详情

### 产品参数

规格：10匹

功能：风管机冷暖/单冷

电压：380V/50Hz

制冷/制热量：25/28kw

循环风量：4500m<sup>3</sup>/h

净重（室内/室外）：200/230kg

内机尺寸：1600\*950\*350mm

外机尺寸：1770\*990\*880mm

防爆等级：ExdibmbII BT4Gb/ExdibmbII CT4Gb

图片以实物为准

我公司防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得防爆电气设备防爆合格证；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

防爆风管机系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005 《防爆除湿机及空调机》

我司防爆风管机产品的特点：

- 1、采用国际滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于国防、科研、石油、化工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆风管机适用范围：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。