

自粘丁基橡胶钢板止水带标准T / CECS 10015-2019

产品名称	自粘丁基橡胶钢板止水带标准T / CECS 10015-2019
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	材质:钢板腻子 规格:300*6mm 形状:带状
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

自粘丁基橡胶钢板止水带组成结构：

自粘丁基橡胶钢板止水带是丁基橡胶与镀锌钢板复合而成的新型止水产品。自粘丁基橡胶钢板止水带也是一种止水材料，建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置自粘丁基橡胶钢板止水带。自粘丁基橡胶钢板止水带一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

自粘丁基橡胶钢板止水带安装方法：

- 1.将自粘丁基橡胶钢板止水带连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固。
- 2.自粘丁基橡胶钢板止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，自粘丁基橡胶钢板止水带略高于混凝土介面。
- 3.浇注前，将自粘丁基橡胶钢板止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，方可进行二次浇注。

自粘丁基橡胶钢板止水带的价格参考：

因为钢材自身的价较贵，从中产生的利益是非常少的。有的自粘丁基橡胶钢板止水带生产厂家为例利益的问题，生产的自粘丁基橡胶钢板止水带厂家采用的钢材可能是利用废钢以及轧钢，生产而成的，但是生产出来的自粘丁基橡胶钢板止水带可能达不到浇筑混凝土或者墙体所施加的荷载力，可能会出现自粘丁基橡胶钢板止水带断裂的现象，这样就会影响建筑的质量。也会影响建筑的工程的施工，也会出现影响建筑的质量的问题。

注：因自粘丁基橡胶钢板止水带型号规格不一样，销售市场原料起伏，自粘丁基橡胶钢板止水带具体价格以来电咨询为准。