

沪联电机维修 高压电机维修图片 莱芜高压电机维修

产品名称	沪联电机维修 高压电机维修图片 莱芜高压电机维修
公司名称	潍坊市沪联电机维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园
联系电话	15966100028 15966100028

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市沪联电机维修有限公司

电机轴承的润滑原理：润滑脂在剪切力作用下，莱芜高压电机维修，将自身的三维纤维网状结构拉断析出润滑油，在轴承的转动元件、轴承座和轴承座圈上形成一层润滑油膜，从而起到润滑作用。设备在实际运行过程中，当新装润滑脂的轴承开始转动时，润滑脂首先从转动元件上被甩出，并快速地在轴承盖的腔内循环、冷却；随后，润滑脂又从旋转的轴承座圈外侧切入到转动元件上。紧贴着转动元件表面的一部分润滑脂在剪切作用下拉断纤维网状结构，使少量析出的润滑油在转动元件和座圈表面上形成一层润滑膜；其余部分的润滑脂仍然保持完好的纤维网状结构，起冷却和密封作用。

电机拆卸如下所示：

首先拆下电机的外部接线，并做好标记，例如对于异步电动机，应做好与三相电源线对应的标记，对于直流电机，应分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后将底脚螺钉松开，把电机与传动机械分开。

其次拆卸电机轴上的带轮或联轴器，有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中，使之渗透润滑，高压电机维修报价，便于拆卸。有的轴和轮配合较紧的，还需要对轮迅速加热，才能将轮拆

下。

然后对于装有滚动轴承的电机，应先拆下轴承外盖，再松开端盖的紧固螺钉，并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记，将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中，将端盖顶出。

拆卸带有电刷的电机时，应将电刷自刷握中取出，对去直流电机，还要将电刷中性线的位置做上标记。抽出转子时，必须注意不要碰伤定子线圈，高压电机维修生产厂家，转子重量不大的，可以用手抽出；重量较大的，就应该用起重设备来吊出。

高压电机机械原因产生振动的检查：

关于机械原因引起的振动和噪声，应首先探测电机气隙是否均匀。检查轴承，拆下后清洗，测量径向间隙，其间隙大小不应超过规定。还要检查定子铁芯变形和配合松动的情况。松动的铁芯可用环氧树脂粘结，片间松动需要重新压紧铁芯。检查转轴是否弯曲，高压电机维修图片，必要时还要检查转子铁芯并做平衡试验。

潍坊市沪联电机维修有限公司，依托国内各大电机厂相关技术研究院联合成立，是专业维修大型高压电机、大型直流电机、整流子调速电机、冷冻电机、印刷机电机、汽轮发电机设备、牵引电机、进口电机的单位。

沪联电机维修(图)-高压电机维修图片-

莱芜高压电机维修由潍坊市沪联电机维修有限公司提供。潍坊市沪联电机维修有限公司是山东 潍坊 ,焊接设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沪联电机维修领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沪联电机维修更加美好的未来。