

## 2022亚运款三维正脊仪开始于1981年

产品名称	2022亚运款三维正脊仪开始于1981年
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	华乐牌:999n SQC-D3:60min 山东济南:6000n
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

## 产品详情

### 济南华乐医疗器械有限公司简介

济南华乐医疗器械有限公司是世界上台腰椎快速牵引设备、台四维快慢速牵引床诞生的地方，是多方位腰、颈椎牵引设备研究、制造厂家，在该领域积累了二十余年的丰富经验。根据临床发展和客户不同要求，由计算机精确控制的“SQC四维快速牵引床”系列目前已发展成SQC-D3型SQC-D2型、SQC-D1型、SQC-B6型、SQC-B5型、SQC-B4型、SQC-B3型、SQC-B2型；QLY-E系列熏蒸舱等三个系列十八个品种，是目前成系列的生产厂家。济南华乐医疗“悬浮式正脊仪”获得中国国家发明专利；曾获中国专利技术博览会金奖，它的研发及销售工作一直保持水平。

SQC系列四维快慢速牵引床是根据中医推拿正骨原理，结合人体生物力学理论设计而成。通过计算机控制技术在倾角、摆角的状态下瞬间完成四维快速牵引、快速旋转治疗，自动实现传统医学“人工拉压复位”手法中的斜板前曲背伸牵引、旋转、拉拔、胸部上牵引、持续牵引、间歇牵引、快慢联动复合牵引、同轴旋转等十几项功能任意组合的治疗功能，能完成临床医生用手法难以实现的治疗组合动作。该系列牵引床可定距离快、慢速牵引、定力量慢速牵引、在三维空间内同时产生四个治疗平面，治疗范围广，意外损伤率低，是目前中西医治疗腰椎间盘突出症理想设备，是中医治疗学向现代化发展的一项创新。

### SQC-D3型四维快慢速牵引床（三维正脊仪）

## SQC-D3型四维快慢速牵引床功能：

SQC-D3型双中心重合式脊柱治疗机系统是济南华乐医疗器械有限公司在腰椎四维快速牵引设备的研制、生产和推广使用过程中结合国内外同类设备的优点，进一步研发的结晶。能真正实现传统医学手法中的斜扳、背伸、拉拔、侧位背伸、同轴旋转等功能，能实现医生用手法难以实现的某些组合治疗动作，是脊柱病治疗学的一项突破性创新。

## 产品优势：

- 01、治疗参数、病例数、治疗时间自动统计功能，提供临床数据库
- 02、具备单侧反复快速旋转和双侧交替快速旋转功能
- 03、一键恢复出厂设置功能
- 04、具备远程调试功能
- 05、四维腰椎快速牵引（距离保护）
- 06、四维腰椎慢速牵引（距离、力量双重保护）
- 07、四维快、慢速复合牵引（快慢速联动功能）
- 08、具备颈椎慢速牵引功能
- 09、可实现四维先牵后旋、同牵同旋功能
- 10、具备摆角功能(具备摆角功能的就是四维牵引床)
- 11、可持续牵引、间歇牵引、手动牵引、快慢复合牵引、同轴旋转功能
- 12、高精度液压系统控制
- 13、牵引力量自动补偿、保护功能
- 14、集腰椎四维快、慢速牵引、复合牵引、颈椎慢牵于一体，提高了设备的治疗效果和适用
- 15、独具七重安全保护
- 16、能实现牵引床的旋转中心与患者人体脊柱中心相重合
- 17、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测

18、通过YY0571-2013医院电动床安全专用要求国家强制性检测

19、通过YY0697-2008电动牵引床国家强制性检测

适应症：

各型颈、腰椎间盘突出症、关节突关节紊乱、神经根粘连、神经根关节卡压、滑膜嵌顿、腰椎假性滑脱、早期强直性脊柱炎、神经根型颈椎病等。

禁忌症：

巨大型腰间盘突出症、脊椎肿瘤、结核、急性化脓性脊柱炎、较重度骨质疏松症、脊柱畸形、椎弓崩裂、高血压、心脏病、股骨头坏死、孕妇等。

技术参数：

快速牵引距离： 0 ~ 70mm (可调)

慢速牵引距离： 0 ~ 70mm (可调)

颈椎牵引距离： > 800mm (可调)

腰椎快速牵引力： 3000N ~ 6000N牵引力越大，牵引越快

腰椎快速旋转力： 3000N ~ 6000N

腰椎慢速牵引力： < 1000N (可调)

颈椎牵引力： 0 ~ 300N (可调)

倾角角度： - 10 ° ~ +25 ° (可调)

旋转角度： - 25 ° ~ +25 ° (可调)

摆角角度： - 10 ° ~ +10 ° (可调)带“水平摆角功能”就是四维牵引床

快速牵引冲程时间： < 0.3秒 牵引越快，治疗效果越好

快速旋转冲程时间： < 0.3秒

总治疗时间： 0 ~ 99min (可调)

慢牵持续时间： 0 ~ 99min (可调)

慢牵间歇时间： 0 ~ 3min (可调)

慢牵旋转保持时间： 0 ~ 99s (可调)

慢牵旋转间歇时间： 0 ~ 3min (可调)

绑带安全拉力： 500N

颈牵架安全载荷： 300N

防水等级： IPX4

设备总安全工作载荷： 1700N

患者安全工作载荷： 1350N

床垫安全工作载荷： 200N

附件安全工作载荷： 150N

噪声 (A计权)： < 60dB(A)牵引

电源电压： AC220V/50Hz

功耗： < 450W

外形尺寸： 2100 × 675 × 980mm

控制方式： 计算机

制造商：济南华乐医疗器械有限公司