

SUNUSA高频系列UPS SS3120L

产品名称	SUNUSA高频系列UPS SS3120L
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司
价格	39345.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

技术参数

型号：SS3120L

相位：3进单出

容量：20000VA/18000W

输入电压：3 x 400 VAC (3Ph+N)

输入电压范围：190-520 VAC (3相) @50%load , 305-520VAC (3相) @ load

输入频率范围：46~54 Hz 或 56~64 Hz

输出电压：208/220/230/240vAC

输出电压范围（电池模式）：±1%

输出频率范围（同步校正范围）：46~54 Hz 或 56~64 Hz

输出频率范围（电池模式）：50 Hz ± 0.2 Hz 或60Hz ± 0.2 Hz

输出浪涌比率：3 1

输出谐波失真： 3%THD（线性负载） 5%THD（非线性负载）

转换时间交流到直流：无

转换时间逆变到旁路：无

波形（电池模式）：纯正弦波

市电模式效率：93%

电池模式效率：87%

标机电池型号：取决于申请商

标机电池数量：取决于申请商

标机电池标准充电时间：取决于申请商

标机电池大充电电流：取决于申请商

标机电池充电电压：取决于申请商

长效机电池型号：取决于申请商

长效机电池数量：16颗（特定20颗）

长效机电池大充电电流：预设1A,1A/2A/4A/6A可调

长效机电池充电电压：218.4VDC+1%/273VDC ± 1%

LCD显示：系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/输出电压、故障指示

电池模式警告声音：每4秒响一声

电池电量低警告声音：每1秒响一声

过载警告声音：每0.5秒响一声

故障报警声音：连续鸣响

标机尺寸:深*宽*高（mm）：

标机净重（公斤）：

长效机尺寸:深*宽*高（mm）：575X190X318

长效机净重（公斤）：22

使用环境温湿度：相对湿度0-95 %且温度 0-40 （不结露）

使用环境噪音：少于60dBA@1米处

智能RS-232/USB：支持支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008，Windows 7/8，Linux.Unix，and MAC

可选SNMP电源管理支持SNMP管理与网络管理

注 规格变更，恕不另行通知。