

南京无机纤维喷涂 宏源防水厂家 无机纤维喷涂机厂家

产品名称	南京无机纤维喷涂 宏源防水厂家 无机纤维喷涂机厂家
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

近年来，随着我国节能工作的不断深入，节能标准的提高，用于外墙外保温的材料和技术不断改进，外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术，它有以下优点：

(1)适用范围广：外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑，也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑，也适用于既有建筑的节能改造。

(2)保温效果明显：由于保温材料置于建筑物外墙的外侧，超细无机纤维喷涂机，基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质gao效保温材料的效能，相对于外墙内保温和夹心保温墙体，它可使用无机纤维喷涂保温材料，南京无机纤维喷涂，达到较高的节能效果。国外的研究资料表明，由于温度对结构的影响，建筑物竖向的热胀冷缩可能引起建筑物内部一些非结构构件的开裂，外墙采用外保温技术可以降低温度在结构内部产生的应力。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

无机纤维喷涂施工操作要点：

1、原材料外观质量检验

施工前，应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验，纤维棉应干燥无结块，无机纤维喷涂机厂家，洁白无

污物，无机纤维喷涂设备，粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色；

2、喷涂基面处理

(1)、喷涂基面处理：用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢；检查吊挂件及预埋件是否牢靠，应将松动部件紧固，如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。

(2)、对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡，堵塞费喷涂部位及通风管线通孔。

(3)、清理工作面的障碍物，保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持好的喷射距离和喷涂角度。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂
聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

SPR7装饰面层施工应用：

1、喷涂FCP装饰面层施工采用喷涂机直接在超细无机纤维保温层上喷涂，无需刮平处理。

2、超细无机纤维保温层施工完毕应符合喷涂FCP装饰面层的要求，保温基层表面平整度、纤维密度和孔洞率达不到要求时，不能喷涂装饰面层。

3、现场拌制粉料时应严格执行配比及施工顺序，并对怕污染设施进行遮盖防护设置后，方可施工。

南京无机纤维喷涂-宏源防水厂家-无机纤维喷涂机厂家由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷：必要时对新施工的墙面加以保护。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！