

可变弹簧支吊架生产厂家图集

产品名称	可变弹簧支吊架生产厂家图集
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

可变弹簧支吊架生产厂家沧州禹拓管道制造有限公司为电力、化工、石油、冶金等行业生产位移范围为VS(0~180mm),TD(0~120mm)的弹簧支吊架,恒力弹簧支吊架等产品。公司支吊架研发技术,为了适应我国电力工业的发展需要,我公司在支吊架的研发上不遗余力,与江苏省电力设计院和华东设计院保持着紧密的合作。公司生产参照国内外同类产品标准要求:有美国标准ANST/MSS-SP58《管道支吊架-材料设计和制造》、《GB/T17116.1.2-1997管道支吊架》标准、德国LISEGA标准、德国管道技术标准、华东电力设计院支吊架标准

沧州禹拓管道制造有限公司,位于盐山县五里窑工业园北执二号线中段.沧州禹拓管道制造有限公司拥有的钢管和管件生产制造设备,主要生产法兰,弯头,三通、四通,大小头、异径管,封头管帽,合金管件,支吊架,电厂附件,无缝钢管,螺旋钢管,合金钢管等系列产品。年生产管件上万吨,产品达千余种。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金等管道工程以及建筑用圆弧钢结构、大型体育馆、飞机场、收费站、桥梁、幕墙、船舶、公园装饰性造型等行业。弹簧支吊架生产厂家型号弹簧支吊架根据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内,负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此,用恒吊支撑的管道和设备发生位移时,可以获得恒定的支承力,不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方,如电站锅炉本体,发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分,以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。内蒙弹簧支吊架生产厂家型号

支吊架弹簧的选择和安装整定计算方法 计算需要的原始数据是:支吊架的工作荷重、热位移大小和方向。计算的内容包括:弹簧类别和弹簧号选择、串联或并联数量、弹簧的安装压缩值、工作过程的转移荷重和荷重变化率。下面介绍的方法,是以第二节所述理信纸为基础的计算方法。先按给定的工作荷重,确定弹簧的Pmax值以确定弹簧号。为了选择方便,将弹簧系列的工作荷重和允许热位移范围表格化,列于表2—4中。表2—5则是弹簧系列的工作荷重和允许热位移范围。用途和适用范围:本标准适用于位移范围为VS(0~180mm)、TD(0~120mm)、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20 ~200 的可变弹簧支吊架。结构形式和型号表示方法

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。

可变弹簧支吊架按安装方式的不同,分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。