

当阳阳极氧化铝耐磨性检测成分牌号测试

产品名称	当阳阳极氧化铝耐磨性检测成分牌号测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

检测范围：蜂窝铝板，幕墙铝板，纯铝板，氧化铝版，吸音铝板，镜面铝板，外墙铝板，3mm铝板，硅酸铝板，阳极氧化铝版，彩铝板，瓦楞铝板，氟碳喷涂铝板，烤瓷铝板等。

检测项目：质量检测，四性检测，硬度，三性检测，摩擦系数，盐雾测试，无损检测，晶粒度检测，漆膜硬度，孔隙率检测，物理性能，msds报告，rohs检测，力学性能，成分检测，防火阻燃检测，拉伸强度等。

铝单板国家检测标准如下：

一、铝单板出厂检验

按检测标准，每批铝单板产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差、附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性、焊钉连接。

1、铝单板组批规则：出厂检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量组成一个检验批。

2、铝单板抽样方法：外观质量、焊钉连接应逐件检查；尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验的取样按规定进行；附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性性能检验每批抽取两件产品进行检验。

3、铝单板判定与复验规则：检验结果有某一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检，复检结果仍有试样某一项或一项以上性能不合格，则判定该批不合格。外观质量不合格时为单件不合格。尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验超过中规定的不合格品上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

二、铝单板标志、包装、运输、贮存及随行文件。

1、标志：每个包装单元铝单板产品，应有如下标志：公司名称、产品名称、产品标记、生产批号、颜色

和涂层种类、铝材牌号、商标、生产日期、有方向要求的应注明生产或安装方向、数量、质量检验合格标志。

2、包装：产品应单独包装。每块板的装饰面应覆有保护膜；包装箱应有足够的强度，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏，产品在箱中应无窜动；包装箱内应有产品合格证及装箱单。

3、运输：运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品损伤。

4、贮存：产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，应按品种、规格、颜色分别堆放，并防止表面损伤。

5、随行文件包括：产品合格证、装箱单及应用指南。