

# 江夏货物运输检测危货分类报告办理

产品名称	江夏货物运输检测危货分类报告办理
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

《国际海运危险货物规则》2018版在我国已经使用一年多了，但对于我国大多数制桶企业乃至包装企业来说，对其中的很多内容还都相当的陌生。从今天起，我们一起来学习最新版的《国际海运危险货物规则》，了解国际海运对包装钢桶的要求都有哪些。

### 试验的实施和次数

- 1、每个包装设计类型在使用前须顺利通过本规则所规定的试验。设计类型的限定因素有：设计、规格、材料、材料厚度、生产和包装方式，还可以包括各种表面处理。设计类型也包括仅在设计高度上低于设计类型的包装。
- 2、须按有关部门规定的时间间隔对产品样品进行重复试验。
- 3、对包装的设计、材料或包装制造方法每进行一次变动，都须重复进行试验。
- 4、对于与设计类型差别较小的包装，如内包装尺寸降低、净重减少和包装在外部尺寸上的稍许减少等，有关部门可以进行有选择的包装试验。
- 5、在下列条件下，各种装载固体或液体的内包装或物品可以组装或运输，免除外包装试验：
  - (1) 外包装装有含液体物质的易碎内包装时，应按要求顺利通过针对 类包装跌落高度的试验。
  - (2) 内包装重量的总和不应超过上停跌落试验中内包装总重量的一半。
  - (3) 内包装之间、内包装和外包装之间的衬垫材料的厚度不得低于原先试验过的包装的相应厚度；如果在原试验中用一个单独的内包装，在内包装之间的衬垫厚度不得小于外包装和内包装之间衬垫的厚度。当使用的内包装较少或小（与跌落试验中的内包装比较）时，须使用足够的附加衬垫材料填充空间。
  - (4) 外包装须在空的条件下按规定成功地通过堆码试验。相同包装的总质量须以跌落试验内包装质量总和为基础。

(5) 盛装液体的内包装四周须用足以吸收内包装容器中的全部液体的足够数量的吸收材料加以包裹。

(6) 如果外包装拟装盛装液体的内包装，但不是防渗漏的，或者拟装盛装固体的内包装，但不是防撒漏的，就须通过使用防渗漏材料内衬、塑料袋或其他等效容器。对盛装液体的包装，上述要求的吸收材料应放在盛装液体容器内。

(7) 组合包装若已通过包装类 的试验，其包装应按要求进行标记。所标总质量以千克 (kg) 为单位。总质量须是外包装的质量加上按要求采取的跌落试验的内包装质量一半的总和，这种包装标记还须包括字母“V”。

6、有关部门可在任何时间要求按本规则要求进行试验，以证明成批生产的包装符合设计类型试验的要求。

7、如因安全原因需对包装进行内部处理或涂层，这种处理或涂层须在试验后仍能保持其保护性。

8、如果不影响试验结果的有效性，而且经有关部门同意，几项试验可以取同一样品进行。