

生物物证干燥柜生物物证干燥箱

产品名称	生物物证干燥柜生物物证干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联产品被广泛应用于院卫生生物制药校恒温冷藏室等行业。以较强的性价比优势逐渐赢得了市场的。同时根据客户需求设计其它非标温设备。在市场经济腾飞的，我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为恒温低温应用行业的兴盛做出著的贡献。

生物物干燥柜生物物干燥箱

生物物干燥柜生物物干燥箱参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热】风冷+丝

【噪音】48dB（a）

【功率】200w

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】 430L

【重量】 129kg

【温度显示】 LCD数字式

【外门锁扣】 有

展望未来，福意联公司将更加注重、励精图治。不断超越用户的需求，在未来激烈多变的市场竞争中，我们将一路携手并进，共创。福意联是制造实验、恒温、冷藏设备的企业，致力于制造和恒温、冷藏设备。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架7个

5、钥匙2把

说明：

1、生物物干燥柜生物物干燥箱售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

公司致力于化恒温冷藏制造行业，始终坚持”精益求精，客户靠前“的战略思想，以”诚实守信，以人为本，注心，不断创，追求“为经营理念，与提，使”福意联“发展，使消费者满意。福意联坐落在地区东城区二环朝阳门，它是以销售服务和技术支持为的企业。