

镇江Q390B钢板Q390B高强板Q390B常用5mm6mm8mm特点

产品名称	镇江Q390B钢板Q390B高强板Q390B常用5mm6mm8mm特点
公司名称	安阳钢盈商贸有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:安钢 型号:Q390B 产地:安钢
公司地址	河南省安阳市龙安区安彩大道西段龙悦湾小区物业楼二楼209室
联系电话	18237277135

产品详情

Q390B低合金高强板主角应用于大型船舶、桥梁、电站设备、中高压锅炉、高压容器、机车车辆、超重机械、矿山机械、及其他大型焊接结构件。

Q390B适用于GB/T 1591-2008和GB/T 3274-2017国家标准。

Q390B热机械轧制 thermomechanical rolling

终变形在某一温度范围内进行,使材料获得仅仅依靠热处理不能获得的特定性能的轧制工艺。

注1：轧制后如果加热到580 可能导致材料强度值的降低.如果确实需要加热到580 以上，则应由供方进行.

注2：热机械轧制交货状态可以包括加速冷却、或加速冷却并回火（包括自回火），但不包括直接淬火或淬火加回火.

Q390B正火轧制 normalizing rolling

终变形是在某一温度范围内进行，使材料获得与正火后性能相当的轧制工艺。

Q390B牌号表示方法

钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、屈服强度数值、质量等级符号三个部分组成。例如：Q390B.其中：

Q———钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音的首位字母；

390——屈服强度数值，单位MPa；

B-----质量等级为B级。

当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向（Z向）性能级别的符号，例如:Q390BZ15。

高强钢卷板 Q390B 2.5mm 1250 C 70T 过磅

高强钢卷板 Q390B 3.5mm 1250 C 70T 过磅

高强钢卷板 Q390B 4.5mm 1600 C 90T 过磅

高强钢卷板 Q390B 4.75mm 1600 C 60T 过磅

高强钢卷板 Q390B 6mm 1500 C 31.9T 过磅

高强钢卷板 Q390B 8mm 1500 C 68T 过磅

高强钢卷板 Q390B 10mm 1500 C 33.7T 过磅

高强钢卷板 Q390B 12mm 1500 C 76T 过磅

高强钢卷板 Q390B 14mm 1500 C 35T 过磅