

磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计

产品名称	磁翻柱、磁翻转、磁浮子、磁翻板液位计
公司名称	淄博长恒仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:淄博长恒仪表 型号:YHCFF 测量范围:一般情况下 12000mm ,
公司地址	淄博高新区杨楼村张田路以西
联系电话	13906432705 13665331085

产品详情

品牌	淄博长恒仪表	型号	YHCFF
测量范围	一般情况下 12000mm ,	测量精度	± 5mm
测量管材质	304ss、316ss、316Lss、PP 、304+四氟衬套等	适用范围	石油、化工、天然气等多 个领域

yhcff防腐型磁翻柱（磁浮子）液位计

适用范围 yhcff防腐型磁翻柱（磁浮子）液位计适用于腐蚀性强的介质的液位观测。如盐酸、硫酸、强碱等无机类腐蚀性液体和许多腐蚀性有机溶剂的观测。基本有三类可供用户自选：1、液位计主导管、法兰、法兰连接端管为塑胶材质，适用于常温、常压且环境要求不高的场合，较为经济但不耐用；2、接液材质为优质耐腐蚀钢材，适合于腐蚀性不太强但压力温度高的场合；3、在液位计各金属组件内衬氟塑料，浮子全包氟塑料，防腐性能最好，适用于几乎所有强腐蚀性介质。防腐型液位计可与液位开关和磁性液位变送器捆绑使用，实现远距离信号指示、报警控制，广泛应用于石油、化工等领域。

主要技术参数

两法兰中心距：一般情况下 12000mm，也可更长公称压力： 32mpa工作温度： 520

电光源电压： dc24v或ac220v

电伴热电压： ac220v汽水伴热压力： 1.0mpa汽水伴热接头： pn1.6dn15法兰或由用户指定

连接法兰标准：用户指定

防护等级： ip67密度： 一般为 0.45，小密度型0.25~0.45界位测量介质密度差： 0.15开关触点容量：
2-250v ac 1a/60va，2-30v dc 0.5a/30w远传信号： 4-20ma 24v dc二线制测量误差： ± 5mm防爆形式：

隔爆型d bt4 本安型ia