

广东干式永磁粉矿磁选机 起劲磁塑

产品名称	广东干式永磁粉矿磁选机 起劲磁塑
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

高梯度磁选机的优势：

- 1、该设备是国家产品，国内制造。
- 2、设备磁辊的磁感应强度高达12000GS，可以达到15000GS，具有其他设备所达不到的磁场吸引力，满足了低品位弱磁性矿石分选的要求。
- 3、分选效果好：一般情况下分选贫褐铁矿、贫赤铁矿、贫锰矿可提高品位10度以上。
- 4、本公司为用户提供高梯度磁选机生产线全套设备，并为客户现场调试机器，为用户培训操作维修人员，保证生产线的正常运转。

永磁筒式磁选机在使用过程中，电机的运转决定了磁选过程的进行，所以合理安全的操作、正确的维护可提高磁选效率和持久的使用电机设备。为大家说明在使用Y系列电机时，应注意的事项及对永磁筒式磁选机电机的维护方法。

我们知道电机会随着时间会慢慢升温，干式永磁粉矿磁选机多少钱，这是物理中我们所知的动能转化成热能，属于内部功能损耗。随着电机温度的上升，鼎大要求客户做到经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化，尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电机，对温升的监视更为重要。若发现电机轴承附近的温度过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，广东干式永磁粉矿磁选机，内环在轴上有没有转动等。出现上述任何一种现象，都必须更新轴承后方可再行作业。

同时要注意检查电动机三相电流是否平衡。三相异步电动机，其三相电流任何一相电流与其它两相电流平均值之差允许超过，这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障，必须查明原因及时排除。并保持电机经常在额定电流下工作。磁选机的电机过载运行，主要原因是由于拖动的负

荷过大，电压过低，或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长，电动机将从电网中吸收大量的有功功率，电流便急剧增大，温度也随之上升，在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此，电动机在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠。联轴器的同心度是否标准齿轮传动的灵活性等，若发现有滞卡现象，应立即停机查明原因排除故障后再运行。

如果在磁选过程，永磁筒式磁选机电机若出现振动，会引起与之相连的负载部分不同心度，形成电动机负载增大，出现超负荷运行，就会烧毁磁选机的电动机。因此，电机在运行中，尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠，发现问题及时解决。

对磁选机有一定了解的都应该知道，它的存在价值在于对物料进行分选，从物料中分选出高品位精矿的同时把尾矿分离出去。正是由于磁选机特有的性能优势而得到用户的一致认可，本文为大家介绍的是磁选机在分选过程中的三个运行要素。

- 1、把握细碎物料的性质变化，干式永磁粉矿磁选机厂家，避免原矿品位的剧烈波动；
- 2、由于物料粗磁选作业给矿粒度粗，磁选机筒体表面和槽体磨损较快，应采用耐磨陶瓷贴片以提高筒体使用寿命，同时注意设备磨损状态。
- 3、磁选机筛分设备采用高频振动筛，可以改善筛分效果，筛网寿命显著延长。

广东干式永磁粉矿磁选机-

起劲磁塑(推荐商家)由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司是安徽 马鞍山，洗选设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在起劲磁塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创起劲磁塑更加美好的未来。