

# 有机硅聚合物防水涂料 荣靖 有机硅防水涂料

产品名称	有机硅聚合物防水涂料 荣靖 有机硅防水涂料
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

## 产品详情

### 冬季施工的特点

由于进入冬季后，气温下降，空气干燥，湿度下降，加上北方要用暖气取暖，所以冬季施工有其自身的特点。

材料性能不稳定，冬季施工中材料的不稳定因素暴露。使得以后材料发生变化的因素减少，相应的减少维修。更能够保证施工的工程质量。

施工有害物质挥发快。在冬季施工中建筑上常用氨作为防冻液来加入到材料中，并且室内装修的材料所含的有害物质也容易在冬季有暖气的房间挥发。所以冬季施工有利于污染物的挥发。

SBS改性沥青防水卷材施工工艺要求也是比较严格的，但就施工部位来说，在地板结构的侧墙都是使用了双层四毫米厚度的sbs改性沥青防水卷材铺设，且对于基层的处理要求也比较严格。

对于SBS改性沥青防水卷材施工工艺上混凝土的垫层和围护栏表面不要出现明水，不然的话要及时的进行堵漏才可以，有机硅聚合物防水涂料，等到表面没有明水的时候，再去找平层，有机硅防水涂料配方，找平层必须要使用一比二点五的普通水泥砂浆进行对比，厚度不可以小于大概二十毫米。

对于找平层的表面要保持平整，平整度也要有两米的靠尺去进行检查，直尺和基面的缝隙不要有五毫米以上，并且只要保持平缓的变化才可以，终找平层的表面，有机硅防水涂料，干燥，不要具有明显的水流现象，局部出现少量的潮湿没有问题，但是不可以具有速送，掉尘，空鼓，裂缝的情况，污染物也别存在。

左边和右边阴角部分一般都要使用一比二点五的水泥砂浆将其做成五十乘以五十毫米的钝角或者是大于五十厘米的圆角才可以。

施工前应将验收合格的基层清理干净，将棱角处的尘土吹净。

涂刷基层处理剂要均匀一致，切勿反复涂刷。

基层处理剂干燥后，首先按设计要求对屋面防水工程，地下防水工程需做附加层的部位进行铺设附加层处理。

确定卷材铺贴顺序和铺贴方向并在基层弹线，然后铺贴卷材

铺贴顺序为先高跨，后低跨；同等高度，先远后近；同一平面，从低处开始铺贴。

有机硅聚合物防水涂料-荣靖(在线咨询)-有机硅防水涂料由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司是从事“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：荣经理。