

重型机械拖链型号线缆拖链选择

产品名称	重型机械拖链型号线缆拖链选择
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	108.00/米
规格参数	桥式:65 内高:30 半径:65
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

重型机械拖链

TL型桥式钢制拖链的选用

1. 支撑板上穿线孔直径 $D_1 = d + 0.1d$ (取整数)。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径，要注意，液压管在压力下会伸长或缩短，因此，应考虑到软管的弹性系数，特别是在高压及拖链长度较长的情况下，应引起注意。2. 根据支撑板内腔孔径 D_{max} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号TLXX。3. 根据钢制拖链使用要求来确定支撑板型式的钢制拖链的弯曲半径：(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板I型(整块式)。(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用支撑II型。属分开式类型支撑板。(3)安装管缆的规格品较多时，可选用支撑板III型(框架式)。4. 根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 W_1 ，从而可得拖链宽度 $W = W_1 + 2f$ 。5. 钢制拖链使用场合或受环境影响时，需要采用钢带防护支撑板时，请与本公司另行提出。

木子李沧州机床拖链厂是一家从事机床拖链、机床防护罩、机床工作灯等

系列产品的研发,设计制造的高科技企业,由多名机床拖链

系统科技专家创立于公元二零零六年。公司秉承"客户至上,服务到位"的经营理念,以"质量为本,科学管理,持续改进,客户满意"为质量方针,经多年的努力经营,现已发展成为华北地区线缆拖链生产厂家之一!木子李机床拖链厂的产品包括不锈钢拖链,钢铝拖链,金属拖链,高速静音机床拖链,圆形机器人拖链,桥式封闭式拖链,双向弯曲拖链,加强型尼龙拖链,导管保护套,矩形金属软管,风琴导轨防护罩,圆形机床防护罩,伸缩式钢板护罩等