

建筑聚氨酯密封胶 粘接强度高 白城双组份聚硫密封胶 2022新闻

产品名称	建筑聚氨酯密封胶 粘接强度高 白城双组份聚硫密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝、顶缝、平缝都可以使用。双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；

非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以，非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 ~120 ）無毒、无污染；属低模量，高伸长率,适用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。

双组份聚氨酯密封胶产品特性

- 1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；
- 2、具有弹性，初粘性好，中等强度；
- 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；
- 4、良好的填缝性能；
- 5、中断打胶时拉丝短；
- 6、对基材无腐蚀、无渗透污染；
- 7、低挥发性气味。

建筑用聚氨酯密封胶产品特点与注意事项

聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。15%用于汽车、机械制造，约75~80%的聚氨酯密封胶用于建筑业，5%用于土木及其它方面。

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、浴室等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

产品特点

无溶剂，无毒，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良；耐生物老化等。

注意事项

- 1.当环境温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热
- 2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工佳；
- 3.开封后应当天用完，如用不完需严格密封保存；