

填缝聚乙烯闭孔塑料泡沫板 吴忠高压聚乙烯闭孔泡沫板 2022新闻

产品名称	填缝聚乙烯闭孔塑料泡沫板 吴忠高压聚乙烯闭孔泡沫板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高压聚乙烯闭孔泡沫板又被称为：(PE)高压聚乙烯闭孔泡沫板、聚乙烯内肌泡沫塑料板、PE泡沫塑料填缝板、高压聚乙烯涨缝板、接缝处板、BW-2000型填缝板

高压聚乙烯闭孔泡沫板归类：（1）按聚氨酯发泡倍数高压聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型2个种类；（2）按承受压力尺寸可分成中压高压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；（3）在其中L-1100型（也叫做L-1400型）合适于做一般水沟蓄水池的混凝土缝填缝板（4）L-600型因为它偏硬，合适于做水利枢纽堤坝的混凝土缝填缝板。

聚乙烯泡沫板装饰建材的五大优点，反映如下所示：

- 1、环境保护无有害物质。聚乙烯泡沫板装饰建材应用功效好，关键的是应用聚乙烯泡沫板装饰建材并不会给自然环境产生环境污染，而且并不会危害化学物质释放。
- 2、安全系数较高。聚乙烯泡沫板装饰建材企业品质比较轻，其每平方米的份量仅仅等同于地砖的四分之一，而且应用聚乙烯泡沫板装饰建材工程施工后，其难于掉下来，反映出其较高的安全系数。
- 3、操作流程简单。只需把隔热保温及工程装修有机化学联络在一起就可以了。
- 4、工期紧、成本低。聚乙烯泡沫板装饰建材实际上和地砖使用方法很像，只需立即黏贴就可以了。其施工期十分短，也大幅度降低了成本。
- 5、应用使用寿命长。聚乙烯泡沫板装饰建材具备防火安全的特点，因而较别的保温隔热材料而言其应用使用寿命较长。

高压聚乙烯闭孔泡沫板的特性

闭孔泡沫板又叫高压聚乙烯闭孔泡沫板，可用作混凝土变形缝止水带接缝处、地下隧道混凝土止水带接缝处、公路桥梁、地下隧道变形缝止水带接缝处。

高压聚乙烯闭孔泡沫板

高压聚乙烯闭孔泡沫板有什么特性？

- 1、隔热保温，PEF具备细微的单独汽泡构造，空气对流小、传热系数低。
- 2、防腐蚀性，遇强酸强碱平稳，不产生有害气体。
- 3、吸水性极低，相对密度小，不吸湿，具备好的悬浮特性。
- 4、无污染，高压聚乙烯闭孔泡沫板无毒性、无气味、不发霉、不生虫、不烂掉。
- 5、阻燃性，通过成份调节，具备阻燃性能和阻燃性。
- 6、耐老化，抑菌、耐酸碱、耐碱性、耐酸性，使用期限在25年以上。
- 7、避震缓存，优质的抗震性、绵软而坚韧。
- 8、抗低温，在 - 100 至105 情况下物件不会起转变，合适冷藏中央空调业做保温隔热材料。
- 9、外型好看，色调多种多样，整平光滑。