

# 青岛环氧自流平地坪漆 工业厂房地坪 防尘地坪

产品名称	青岛环氧自流平地坪漆 工业厂房地坪 防尘地坪
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

青岛环氧自流平地坪漆 工业厂房地坪 防尘地坪地坪漆施工工序：环氧面涂层（一道）环氧面涂层（一道）环氧批涂层（二道）环氧砂浆中涂层（依要求）环氧底涂层（一道）基层处理

地坪漆验收标准：1、环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；  
2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；  
4、流平性好，无镟刀痕，大面积接口处基本平整；  
5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有较不明显的色差；  
6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的较小缺陷；7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；  
8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

环氧树脂地坪漆施工时环境要求及保养维护：1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5℃应选用特殊配方。2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面；清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镟涂一次。推车、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。