

PVC油膏生产厂家 十堰聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法 2022新闻

产品名称	PVC油膏生产厂家 十堰聚氯乙烯胶泥加热熔化的方法 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

PVC塑料胶泥在100~110 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25~80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件、构筑物的嵌缝防水，还可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

通用名称：塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料

分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

聚氯乙烯胶泥施工技术指南

胶泥施工应按下列技术规程进行.

一、材料配合比(重量)

按配合比应根据全国各地施工现场的气候、温度、湿度进行现场调试，调试到适合现场施工的比例再进行施工.

二、材料用量：在基础面符合平整度要求的情况下每平方用量15-18KG

三、工前要做好衬砌基体的除锈、除油、除污工作。水泥基层的含水率不大于6%，并注意修整凹凸不平部位，并使之干燥。

四、在用人工搅拌时，应用方头小号铁锹，把按比例称好的胶泥粉和水玻璃充分搅和均匀，应有足够的稠度和流动性，并在30分钟内用完。

五、施工现场温度应介于15 ~ 33 ，相对湿度应不大于75%，露天施工应搭防雨防晒棚。

六、在砌衬砖板时，胶泥应饱满，并用橡皮锤震击不平处使之平整。砌大砖时应予支撑防止移位。

七、衬好的设备地面，地坪应以然后一层的砌筑时间在大于15 的环境中养护14天，养生期间严禁与水和水蒸气接触。养生后的耐酸胶泥在使用前须用耐酸胶泥特种处理液稀硫酸4次，每隔8小时处理一次。

八、注意水玻璃一定要按比例加入，不能多加！另在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中必须保证胶泥不往耐酸砖上粘，否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉，会影响验收。