

MKVVR 12*2.5煤矿用控制软电缆

产品名称	MKVVR 12*2.5煤矿用控制软电缆
公司名称	天津电缆总厂 第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVVR 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用控制电缆适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。执行标准:MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006

严格按照煤矿有关规定.

产品型号规格及范围:

MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm2,2-61芯 , 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22,MKVV20 0.5-10mm2,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm2,7-61芯 MKVVR

0.5-6mm2,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm2,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm2,4-61芯

MKVVP2-22-1

1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

使用特性:

矿用控制电缆使用特性矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃

矿用控制电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。