

山东养殖猪舍水帘墙铝合金组装降温湿帘

产品名称	山东养殖猪舍水帘墙铝合金组装降温湿帘
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘风机的水路是提供动力源的一个地方，若因为某些意外原因导致其循环水路中大量失水时，请不要慌张，下面是应急措施：1、迅速关闭主气阀，换热机组一段列管式湿帘风机处的进气阀，打开疏水器旁通阀，同时停下循环水泵。

2、组织有关人员迅速查找失水原因，确定热网中的失水支路，关闭该支路的阀门，并对其余网路迅速恢复供热。

3、督促准确查找湿帘风机的循环水路跑水点并及时修复，尽快恢复对该区域的供热。

在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动。一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的风机湿帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。目前风机湿帘中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，对于其中的溶剂蒸气，由于其很难溶于水，则不能得到处理，仍然要排入大气中造成污染，所以要另需设置专门的废气处理装置来处理排出的溶剂蒸气。山东养殖猪舍水帘墙铝合金组装降温湿帘

降温系统：1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气不断的引入室内，从而达到降温效果。2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。山东养殖猪舍水帘墙铝合金组装降温湿帘