

## 充油电缆 HYAT 50\*2\*0.4

产品名称	充油电缆 HYAT 50*2*0.4
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:HYAT 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

HYA通信电缆型号

编辑

产品说明:本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

## 2HYA通信电缆用途和特性

主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

\*2\*使用特性:

电缆在-40 - +50 环境下使用。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

铠装通信电缆机械保护层:53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。

23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。 3、铠装通信电缆护套:黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。

4、识别和长度标记:电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，

5、铠装通信电缆标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。 6、铠装通信电缆电气特性:电缆符合基本电缆的全部电气要求。6、电缆

长度:机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。