

防水测试 IPX4 IPX5 IPX6 IPX7 IPX8

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防水测试 IPX4 IPX5 IPX6 IPX7 IPX8 |
| 公司名称 | 东莞市广富检测技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城街道光明大道中云科技产业园D栋313室 |
| 联系电话 | 0769-83078373 13826925493 |

产品详情

IPX4 :

a)使用试验设备(摆管)的条件。喷水孔布满于摆管半圆180°内。按规定调节水流量,并用流量计测量。

摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°,每次摆动($2 \times 360^\circ$)约需12s试验进行10min。如果有关产品标准未做规定,被试外壳的支承物应开孔,以避免成为挡水板。

将摆管在每一方向摆动到大限度,使外壳在各方向都受到溅水。

b)使用试验设备(淋水喷头)的条件。从喷头上除去平衡重物的挡板,使外壳在各个可能的方向都受到溅水

IPX5 :

用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。要求的试验条件如下:

a)喷嘴内径:6.3mm;

b)水流量:(12.5 ± 0.625)L/min;

c)水压:按规定水流量调节;

d)主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆;

e)外壳表面每平方米喷水时间:约1min;

f)试验时间:少3min;

g)喷嘴至外壳表面距离:25m~3m

IPX6 :

a)喷嘴内径:12.5mm;

b)水流量:(100 ± 5)L/min;

d)主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径约为120mm的圆;

IPX7 :

被试外壳按生产厂规定的安装状态全部浸入水中,并满足下列条件;

a)高度小于850mm的外壳的低点,应低于水面1000mm;

b)高度等于或大于850mm的外壳高点,应低于水面150mm;

c)试验持续时间30min;d)水温与试样温差不大于5K。

如果试样需在带电和(或)在运行状态进行试验时,有关产品标准可对本要求另作规定

IPX8 :

水面1000mm以下30min