

??	????	??
???	JOYI-SQ233	<p>控制柜外部尺寸500*600*200cm;安装在马道上，电源220V/50HZ，同步精度：0.1秒，标准RS-485/232、WIFI接口，手动/自动一体切换。配置正泰NBE7 C10空开、正泰CJX2-1210 AC220V交流接触器、明纬MWKJ开关电源DR-75-24、A1-SVD30交流伺服驱动器、西门子PLC S7-200 SMART CPU ST 20 1、高精度伺服控制系统，配套RS485伺服通讯与TCP/IP通讯。</p> <p>2、工作状态显示，手动点动调试升降旗，状态实时显示。</p> <p>3、使用交流接触器启动电源，使用伺服系统温度传感器模块。</p> <p>4、内置自动温控风扇，温度升高时，自动启动降温。</p>
?????	JOYI-SQ100	<p>1?????????8.8?????????75mm????4?????????????4??????</p> <p>????????0.5?/????????????????????????????????</p> <p>2?????????130ST-M15015????????</p> <p>3m????3m?????1m????? ???? 1.3kw?????220V??</p> <p>?1500?????RV?????????RV063??????1?10?</p> <p>3????????????????? 4?????????</p> <p>1.3KW?????????????????12??????????</p> <p>5??????????????????</p> <p>6??</p> <p>??????????????</p>
?????????	JOYI-SQV3.0	<p>A??</p> <p>1????????????????????????????????????</p> <p>??</p> <p>2??</p> <p>?????????????????????????????3????????????????????????</p> <p>????????????????????</p> <p>4??????</p> <p>???B????????????</p> <p>?????????????????????????C?????????? ????RS485????</p> <p>?????????????????WIFI???</p>

