

畜牧猪舍安装水帘墙降温铝合金鸡舍湿帘

产品名称	畜牧猪舍安装水帘墙降温铝合金鸡舍湿帘
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

铝合金水帘的工作原理：水膜上的水吸收空气中的热量，蒸发成蒸汽，使处理后的冷湿空气进入室内，使室内温度得到冷却。采用铝合金水幕冷却、水蒸发吸热原理和负压通风原理，排放厂区废气和污水，暂缓高温闷热。安装后可解决工厂高温闷热的环境，10分钟内减小工厂温度，使温度保持在舒适的工作环境中，增加员工的工作效率，保持工作质量。产品。铝合金水幕通风可以解决高温和空气污染问题。可根据用户要求定制不同尺寸的铝合金水幕及框架。通过负压排风、室内外换气，将工厂的热气和异味排出工厂，自然流入新鲜空气。

1.局部通风不足

常见现象：局部降温困难，鸡自动离开。这种现象经常发生在平直的鸡舍中，在地面上的鸡舍中经常出现在鸡舍中部和两侧的腰肋区域。

原因：这种现象主要是由于操作不当造成的。冷却湿帘安装在前端两侧。湿帘进风口负压过低或过高，气流覆盖不均匀。气流方向如下图所示：

改进方法：根据鸡舍宽度和风机数量，打开湿帘口大小。如果不懂操作，可在鸡舍左右湿帘入口之间，每隔1.5米挂一条录音带，观察胶带漂浮情况，调整进风口的大小。鸡舍两侧每隔15米安装一台24型平混风机，使空气均匀流通。畜牧猪舍安装水帘墙降温铝合金鸡舍湿帘

负压通风冷却系统采用风机与铝合金水帘相结合的方式，人工再现自然水蒸发冷却的物理过程，耗电量只是传统空调的1/10。

风机在整个系统的配合下，能比较快的排出室内人员和机器产生的热气、废气和异味，避免废气和异味对人们的身体的刺激。整个室内空气可以在30秒内更新一次，这是普通空调无法达到的效果。畜牧猪舍安装水帘墙降温铝合金鸡舍湿帘