

# RAYTEK 红外测温仪 MR1SASF

产品名称	RAYTEK 红外测温仪 MR1SASF
公司名称	中国大恒(集团)有限公司
价格	27300.00/台
规格参数	品牌:RAYTEK 型号:MR1SASF 类型:固定式
公司地址	中国 北京市海淀区 中关村东路18号财智大厦C座1612
联系电话	86 010 82600815/16

## 产品详情

品牌	RAYTEK	型号	MR1SASF
类型	固定式		

marathon mr1s :

用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量。主要用于热处理、半导体加工、钢铁、线材制造等。

测温范围	mr1sASF	600~1400 ( 1112~2552 )
	mr1sBSF	700~1800 ( 1292~3272 )
	mr1sCSF	1000~3000 ( 1832~5432 )
探测器	硅/硅层探测器、通常1.0 μ m	
精度	满量程的 ± 0.75%	
重复精度	± 0.3%，满量程	
温度分辨率	1 或	
响应时间	10ms	
发射率（单色）	0.10~1.0，步长0.01	
坡度（双色）	0.85-1.15，步长0.001	
信号处理	峰值保持和平均值	
光学参数		
型号	距离系数	焦距
	d:s	

mr1saf	44:1	600mm(24in)~
mr1sbsf	82:1	600mm(24in)~
mr1scsf	130:1	600mm(24in)~
mr1sacf	44:1	300~600mm(24in)
mr1sbcf	82:1	300~600mm(24in)
mr1sccf	130:1	300~600mm(24in)
<b>电参数</b>		
输出	0/4-20ma : rs-485 ; 2线/4线 , 多达32个传感头组网 继电器 ( spst48v,300ma )	
电源	24vdc,500ma ± 20%	
标准	ce低压指示 : en61326	
<b>最小焦距时的最小光点尺寸</b>		
型号	最小的光点尺寸直径	最小的光点直径
mr1saf	44:1	14mm(0.55in)@600mm(24in)
mr1sbsf	82:1	7.3mm(0.29in)@600mm(24in)
mr1scsf	130:1	4.6mm(0.19in)@600mm(24in)
mr1sacf	44:1	7.0mm(0.28in)@300mm(12in)
mr1sbcf	82:1	3.7mm(0.15in)@300mm(12in)
mr1sccf	130:1	2.3mm(0.09in)@300mm(12in)
<b>环境及物理参数</b>		
环境标准		nema-4(iec529,ip65)
环保	无冷却选择	0~50 ( 32~120 )
	带空气冷却	0~120 ( 32~250 )
	带水冷却	0~175 ( 32~350 )
	带热保护套 ( 水冷却的 )	0~375 ( 32~600 )
储存温度		-20~70 ( -4~158 )
相对湿度		10%~95% , 非结露
震动 ( 电路盒 )		mil-std-810d(iec 68-2-27)
振动 ( 电路盒 )		mil-std-810d(iec 68-2-6)
重量	传感头	0.48kg(17oz)
	带空气水/水冷却	0.8kg(28oz)